三菱重工パッケージエアコン　高静圧ダクト形給気処理ユニット

系統							
形式			FDUP904FLX	FDUP1404FLX	FDUP2244FLX	FDUP2804FLX	
			-	-	-	-	
電源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能力	冷房	kW	9.0	14.0	22.4	28.0	
	暖房		4.2	7.0	10.9	14.8	
定格冷房時の顕熱比			—	—	—	—	
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.11／0.13	0.16／0.18	0.27／0.32	0.31／0.38	
	消費電力 暖房		0.11／0.13	0.16／0.18	0.27／0.32	0.31／0.38	
	運転電流 冷房	A	0.60／0.70	0.85／1.05	1.60／1.70	1.70／2.00	
	運転電流 暖房		0.60／0.70	0.85／1.05	1.60／1.70	1.70／2.00	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	360 × 820 × 830	360 × 1,200 × 830	360 × 1,570 × 830	360 × 1,570 × 830	
質量		kg	48	62	82	84	
外観			クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	
熱交換器			ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	
冷媒制御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風量	m^3/min	8.5 ／ 8.5	14 ／ 14.5	22 ／ 21.5	30 ／ 30	
	機外静圧	Pa	標準：100　最大：200	標準：100　最大：200	標準：100　最大：200	標準：100　最大：200	
	定格出力 ×台	W×台	70	120	130	200	
運転調整	操作スイッチ		ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-DX2(RC-DX1G,RC-D4G)	
	温度調節		ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	
	表示		液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示 〈ﾘﾓｺﾝ〉	
	表示灯		緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検　〈ﾘﾓｺﾝ〉	
運転音		dB(A)	38 ／ 40	41 ／ 43	43 ／ 45	46 ／ 47	
補助電熱器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達	
冷媒配管	液側	φmm	φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	φ9.52（ろう付）	φ9.52（ろう付）	
	ガス側		φ15.88（フレア）	φ15.88（フレア）	φ19.05(ろう付)	φ22.22(ろう付)	
冷媒			R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	
			ＶＰ２５　塩ビ管	ＶＰ２５　塩ビ管	ＶＰ２５　塩ビ管	ＶＰ２５　塩ビ管	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	
保護装置			ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ:ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	
			ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ,凍結防止ｻｰﾓ	
ＩＰコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外形図			PJD001Z346	PJD001Z347	PJD001Z348	PJD001Z348	
電気配線図			PJD001Z349	PJD001Z349	PJD001Z349	PJD001Z349	
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ　４ＨＬＸシリーズ	ビル空調マルチ　４ＨＬＸシリーズ	ビル空調マルチ　４ＨＬＸシリーズ	ビル空調マルチ　４ＨＬＸシリーズ	

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃DB 28℃WB(68%RH)、暖房(無着霜時)　0℃DB -2.9℃WB (50%RH)における値です。いづれも給気処理運転モード時の値です。

2. 外気取入温度範囲　冷房20～40℃DB　暖房 0～24℃DB

3. 運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJD001Z198

RoHS指令対応

適用機種	FDUP904FLX, P1404FLX, P2244FLX, P2804FLX		
形式	ＦＤＵＰ＿４ＦＬＸ(給気処理ユニット)		
発行者	名称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
小林	図番	訂符	葉別
'11.10.17.	ＰＪＤ００１Ｚ３６１	A	1／1