

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ：室内外組合わせ
壁埋床置ダクト形

冷媒 R410A

セット形式		ASVWUP4503H ASVWUSP4503H		ASVWUP5603H (ASVWUSP5603H)	
形式		室内機 ASVWUP2243H × 2	室外機 AUCVP4503H AUCVSP4503H	室内機 ASVWUP2803H × 2	室外機 AUCVP5603H AUCVSP5603H
電源		200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz
能力 (最大)		冷房定格	暖房低溫	冷房定格	暖房定格
	kW	40.0 (44.8)	44.8 (50.0)	50.0 (56.0)	56.0 (63.0)
消費電力	kW	15.5 / 15.5	14.1 / 14.1	22.1 / 22.1	18.2 / 18.2
運転電流	A	53.0 / 53.0	48.0 / 48.0	75.8 / 75.8	62.8 / 62.8
力率	%	84 / 84	85 / 85	84 / 84	84 / 84
エネルギー消費効率		2.58 / 2.58	3.18 / 3.18	2.26 / 2.26	3.08 / 3.08
冷暖平均エネルギー消費効率		2.88 / 2.88		2.67 / 2.67	
冷房定格運転時の顕熱比		0.74		0.76	
要目表		PGC000Z383	PGC000Z520	PGC000Z383	PGC000Z520

セット形式		ASVWUP9003H ASVWUSP9003H		ASVWUP11203H ASVWUSP11203H	
形式		室内機 ASVWUP2243H × 4	室外機 AUCV (S)P9003H (室外機 AUCV (S)P4503H × 2)	室内機 ASVWUP2803H × 4	室外機 AUCV (S)P11203H (室外機 AUCV (S)P5603H × 2)
電源		200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz	200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz
能力 (最大)		冷房定格	暖房低溫	冷房定格	暖房定格
	kW	80.0 (89.6)	89.6 (100.0)	100.0 (112.0)	112.0 (126.0)
消費電力	kW	31.0 / 31.0	28.2 / 28.2	44.2 / 44.2	36.4 / 36.4
運転電流	A	106.0 / 106.0	96.0 / 96.0	151.6 / 151.6	125.6 / 125.6
力率	%	84 / 84	85 / 85	84 / 84	84 / 84
エネルギー消費効率		2.58 / 2.58	3.18 / 3.18	2.26 / 2.26	3.08 / 3.08
冷暖平均エネルギー消費効率		2.88 / 2.88		2.67 / 2.67	
冷房定格運転時の顕熱比		0.74		0.76	
要目表		PGC000Z383	PGC000Z520	PGC000Z383	PGC000Z520

- 記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性は、日本工業規格 (JIS B 8615-2) 及び (社)日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048 : 2006) 条件によります。
- 能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力 (定格能力) を示します。
- 能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
3. 小部屋に据付けられる場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種 ASVWUP4503H, 5603H, 9003H, 11203H ASVWUSP4503H, 5603H, 9003H, 11203H	
形 式 ASVWU	
発行者 千賀	名 称 要 目 表 (室内外組合わせ)
11.11.25	図 番 PGC000Z384
訂 符 1 / 1	