

三菱重工設備用パッケージエアコン・室内ユニット

壁埋床置ダクト形

冷媒 R410A

形式		ASVWUP1403H	ASVWUP2243H	ASVWUP2803H
電源		200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz
能力	冷房	12.5	20.0	25.0
	暖房	14.0	22.4	28.0
電気消費電力	冷房	0.77	1.15	1.6
	暖房	0.77	1.15	1.6
特性	冷房	6.6	9.4	12.6
	暖房	6.6	9.4	12.6
外形(高さ×幅×奥行)		1700 × 875 × 460	2000 × 1360 × 560	2000 × 1360 × 560
製品質量		120	220	220
熱交換器		7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式	7Mフィン&銅チューブ式
冷媒制御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風機定格風量		36	52	70
定格機外静圧		120	400	160
定格出力		0.4 × 1	0.4 × 2	0.4 × 2
運転音		48 / 46	50 / 50	51 / 51
加湿器		気化式加湿器 (オプショナル)	気化式加湿器 (オプショナル)	気化式加湿器 (オプショナル)
エアフィルタ	坊旭® 材入りプラスチック製 (洗浄可能)	坊旭® 材入りプラスチック製 (洗浄可能)	坊旭® 材入りプラスチック製 (洗浄可能)	坊旭® 材入りプラスチック製 (洗浄可能)
	不織布フィルタ NBS 90% (オプショナル)	不織布フィルタ NBS 90% (オプショナル)	不織布フィルタ NBS 90% (オプショナル)	不織布フィルタ NBS 90% (オプショナル)
空気吸込口		右部 (ダクト接続)		
空気吹出口		上部 (ダクト接続)		
ドレン排水	上部PT1×1(25A) 下部PT3/4×1(20A)	上部PT1×1(25A) 下部PT3/4×1(20A)	上部PT1×1(25A) 下部PT3/4×1(20A)	上部PT1×1(25A) 下部PT3/4×1(20A)
	液側	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)
冷媒配管	ガス側	φ15.88 (フレア)	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)
	I P コード	IPX0	IPX0	IPX0
外形図		PGC000Z369	PGC000Z370	PGC000Z370
	電気配線図	PGC000Z371	PGC000Z366	PGC000Z366

- 記事 1. 冷房・暖房能力および電気特性は、日本工業規格 (JIS B 8615-2) 及び (社) 日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048 : 2006) 条件によります。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力 (定格能力) を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 本機は組合わせる室内機・室外機により、個別制御 (マルチ制御) が可能です。
4. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA 6L-13に従い、万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種
ASVWUP1403H、2243H、2803H

形式
ASVWU

発行
千賀

名称
要目表 (室内ユニット)

図番
PGC000Z383

訂符
1/1

11.11.28