

(50/60Hz)

項目(単位)		型式	SPYP25W8J
* 冷 房 能 力		kW	2.2/2.5
外 装 (マンシール記号)		—	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5), ブルー (5.7PB6.7/5.7)
外形寸法	幅	mm	412
	奥行	mm	454
	高さ	mm	862
質 量		kg	34
1x 電気特性	消 費 電 力	kW	0.70/0.83
	運 転 電 流	A	8.2/8.8
	力 率	%	85/94
	始 動 電 流	A	46/42
電 源		—	単相 100V50/60Hz
冷却装置	圧縮機	型 式	ロータリー
		出 力 (極数)	0.5 (2)
	凝 縮 器	—	クロスフィン式
	蒸 発 器	—	クロスフィン式
	冷 媒 制 御 装 置	—	キャピラリチューブ
	冷 媒 封 入 量	kg	R407C 0.40
	保 護 装 置 (個数)	—	過負荷保護リレー (1), 動力用ヒューズ (1)
蒸発器側送風装置	送風機	型 式	シロッコファン
		風 量	m³/min 強6.8/7.5 弱6.3/7.0
		ダクト距離	m 5 (φ90×2, φ125×1)
		回 転 数	r.p.m. 強1260/1350 弱1170/1260
		出 力 (極数)	kW 0.15 (4)
	保 護 装 置 (個 数)	—	モータープロテクター (1), 動力用ヒューズ (1)
凝縮器側送風装置	送風機	型 式	シロッコファン
		風 量	m³/min 強10/11 弱9/10
		回 転 数	r.p.m.
		出 力 (極数)	kW (蒸発器側の送風機用電動機と共用)
	保 護 装 置 (個 数)	—	
	空 気 濾 過 装 置	—	プラスチックエアフィルター
運転調整装置		切換スイッチ	ロータリースイッチ, 風量強弱切替スイッチ
使 用 温 度 範 囲		℃	25~45
*** 運 転 音		dB (A)	59/61
付 属 品		—	取扱説明書, 排気ダクト

注 (1) 表中の*冷房能力及び*電気特性は、吸入空気乾球温度35℃、湿球温度28.5℃で運転した場合の値を示します。
(2) 電気工事の際は電気特性の値の1.2倍程度を見込んで行ってください。
(3) 表中の***運転音は製品正面1m、製品中央の高さ位置における値 (Aスケール) です。
実際の格付状態では周囲の反響など影響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

外形図	PRA000Z237
内部詳細図	PRA000Z238
配線図	PRA000Z239

適用機種	
形 式	SPYP25W8J
発行者	名 称 要目表
千賀	図 番
120222	PRA000Z236
訂 符	業 別
1	1