

全熱交換器組合せ用直膨コイルキット

系 統		SAF-DXP3503	SAF-DXP5003	SAF-DXP8003	SAF-DXP10003
形 式		200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz
能 力	冷 房	2.8	3.6	5.6	6.3
	暖 房	2.2	2.8	4.5	5.6
相 当 能 力	冷 房	2.8	3.6	5.6	7.1
	暖 房	7.2	7.2	7.2	7.2
消費電力	冷 房	7.2	7.2	7.2	7.2
	暖 房	7.2	7.2	7.2	7.2
電気特性	冷 房	0.05	0.05	0.05	0.05
	暖 房	0.05	0.05	0.05	0.05
外形寸法		高さ X 巾 X 奥行	315 X 452 X 422	315 X 537 X 422	315 X 682 X 422
質 量		kg	12.3	13.6	16.1
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
風 量		m³/h	350	500	800
機 内 静 圧		Pa	66	66	66
操作スイッチ			ワイヤードリモコン:RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン:RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン:RC-DX1G(RC-D4G)
温度調節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
表示			液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>
表示灯			緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運転音		dB(A)	—	—	—
補助電熱器		kW	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達
冷媒配管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガス 側		φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水 (ドレンポンプオプション) R1	自然排水 (ドレンポンプオプション) R1	自然排水 (ドレンポンプオプション) R1
防音・防振・断熱			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付
保護装置			フロートスイッチ	フロートスイッチ	フロートスイッチ
IPコード			IPX0	IPX0	IPX0
外形図			PCH000Z363	PCH000Z362	PCH000Z353
電気配線図			PCH000Z354	PCH000Z354	PCH000Z354
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 3HLXシリーズ ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 3HLXシリーズ ビル空調マルチ 4HLXシリーズ

記事1.冷房・暖房能力は、JIS・B・8615条件によります。
2.消費電力は制御回路の消費電力を示します。
3.室内機の接続制限は、使用範囲 (PCH000Z384) に示します。

適用機種 SAF-DXP3503, 5003, 8003, 10003
形 式 SAF-DXP
発行 者 千賀 要目表
名 称 千賀 要目表
図 番 120528 PCH000Z382 A 1/1