

電算用エアハン（高頭熱仕様）

形式		単位	DAUV330DC-R (L)
性能	冷却能力（全熱量）	kW	42.0
	冷却能力（顕熱量）	kW	42.0
電源		—	3相 415V 50Hz
運転特性	運転電流	A	7.5
	消費電力	kW	5.2
	運転音（本体）	dB (A)	84
	運転音（吸込）	dB (A)	84
	運転音（吹出）	dB (A)	93
キャビネット	外装・塗装色（マンセル）	—	高級仕上げ鋼板メラミン焼付塗装 前面・後面：ポーラホワイト（マンセル2.5Y7.6/1 近似） 側面：ブルー（マンセル2.5PB5/6 近似）
	ドレンパン材質	—	SUS304（ステンレス）
	外形寸法（高さ×巾×奥行）	mm	2050×1850×800
	製品質量	kg	525
冷却器	形式	—	銅パイププレートフィン式
	冷水水量	L/min	200
	水頭損失	kPa	74
送風機	形式・台数	—	ブラッグファン（φ500）×2
	風量	m ³ /min	330
	機外静圧	Pa	100
	電動機 形式・台数	—	DCモータ×2
	電動機 保護装置	—	低電圧検知・欠相検知、モータ内部異常温度検知 基板部の異常温度検知、ロータ位置異常検知
	エアフィルタ	—	不織布、集塵効率80%（AFI重量法）
	空気吸込口	—	上面（ダクト接続）
	空気吹出口	—	下面
運転調整	新鮮空気取入口	—	本体側には取入口なし、上面を利用して可能（ダクト接続）
	操作スイッチ	—	押しボタンスイッチ（遠方操作可能）
	室温調整	—	電子式温度コントローラ、吹出温度制御（電動2方弁制御）
	湿度調整	—	—
	風量調整	—	電子式温度コントローラ、吸込温度制御
	表示灯	—	電源・運転・停止・警報
	出入口水温表示	—	デジタル表示
防音・断熱材		—	外板：グラスウール内貼
配管寸法	冷水接続配管径	—	40A
	排水口	—	25A
別売（オプション）部品		—	加湿器（蒸気ノズルのみ組込可）、天井リターンダクト、架台
設計圧力		MPa	1.0
保護装置		—	DCモータ保護用漏電ブレーカ（30A） 制御保護用サーキットプロテクタ（3A）、フィルタ目詰まり警報
		—	
納入仕様書	外形図	—	MPC000Z768（MPC000Z769）
	電気配線図	—	MPC000Z748
	送風機特性	—	MPC000Z770

記事

1. 冷却能力は、入口空気24℃、RH50%、入口水温13℃における値です。
2. 形式の末尾のL,Rは配管接続方向を示します。L：左配管接続、R：右配管接続
3. 運転音は、JIS Z 8736-2 に基づく音響パワーレベルを示します。
4. 本機は入口水温13℃仕様です。入口水温を下げて使用する場合（例えば入口水温7℃）
弊社営業窓口へお問合せください。
5. 本機は IEC 規格（EN61000-4-5）に準拠し耐電圧試験を実施しています。

適用機種	DAUV330DC-R (L)		
形 式	DAUV		
発行者	大林	名 称	要目表
130213	MPC000Z766	図 番	計 符 業 別 1/1