

系統		形式		FDSP54LX		FDSP714LX		FDSP804LX	
ハネル形式		TS-PSA-3AW		TS-PSA-3AW		TS-PSA-3AW		TS-PSA-3AW	
電源		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能力	冷房	4.5		5.6		7.1		8.0	
	暖房	5.0		6.3		8.0		9.0	
定格冷房時の顕熱比		0.66		0.66		0.65		0.65	
電気特性	消費電力	0.04/0.04		0.06/0.06		0.09/0.09		0.09/0.09	
	電力	0.04/0.04		0.06/0.06		0.09/0.09		0.09/0.09	
	運転電流	0.30/0.30		0.43/0.43		0.66/0.66		0.66/0.66	
	電流	0.30/0.30		0.43/0.43		0.66/0.66		0.66/0.66	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：220 × 1,150 × 565 パネル：35 × 1,460 × 650		本体：220 × 1,150 × 565 パネル：35 × 1,460 × 650		本体：220 × 1,150 × 565 パネル：35 × 1,460 × 650		本体：220 × 1,150 × 565 パネル：35 × 1,460 × 650	
	質量	本体：27 パネル：6		本体：27 パネル：6		本体：28 パネル：6		本体：28 パネル：6	
パネ ル 色		ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		ブラック・ホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		7Lミッド&銅チューブ式		7Lミッド&銅チューブ式		7Lミッド&銅チューブ式		7Lミッド&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	風量	P急：13 急：12 強：11 弱：9.5		P急：14.5 急：12.5 強：11 弱：9.5		P急：17 急：15 強：12 弱：10		P急：18 急：15 強：12 弱：10	
送風装置	機外静圧	0		0		0		0	
	定格出力×台	35		50		70		70	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードレコ：RC-DX2 (RC-DX1G, RC-D4G)		ワイヤードレコ：RC-DX2 (RC-DX1G, RC-D4G)		ワイヤードレコ：RC-DX2 (RC-DX1G, RC-D4G)		ワイヤードレコ：RC-DX2 (RC-DX1G, RC-D4G)	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
表示	液晶表示	液晶表示 <レコ>		液晶表示 <レコ>		液晶表示 <レコ>		液晶表示 <レコ>	
	緑色：運転	赤色：点検 <レコ>		赤色：点検 <レコ>		赤色：点検 <レコ>		赤色：点検 <レコ>	
運転音	緑色：運転	赤色：点検 <レコ>		赤色：点検 <レコ>		赤色：点検 <レコ>		赤色：点検 <レコ>	
	P急：42 急：40 強：38 弱：35	P急：44 急：41 強：38 弱：35		P急：49 急：46 強：41 弱：36		P急：50 急：46 強：41 弱：36		P急：50 急：46 強：41 弱：36	
補助電熱器	組込不可	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
	kW	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ	液側	プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)	
	ガス側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
冷媒	冷媒	φ12.7 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
	VP25 (I.D.25, O.D.32)	VP25 (I.D.25, O.D.32)		VP25 (I.D.25, O.D.32)		VP25 (I.D.25, O.D.32)		VP25 (I.D.25, O.D.32)	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保護装置	ファンモータ：インターロックモ	ファンモータ：インターロックモ		ファンモータ：インターロックモ		ファンモータ：インターロックモ		ファンモータ：インターロックモ	
	70-15℃℃,凍結防止サモ	70-15℃℃,凍結防止サモ		70-15℃℃,凍結防止サモ		70-15℃℃,凍結防止サモ		70-15℃℃,凍結防止サモ	
IPコード	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	PJC001Z347	PJC001Z347		PJC001Z347		PJC001Z347		PJC001Z347	
	PJC001Z349	PJC001Z349		PJC001Z349		PJC001Z349		PJC001Z349	
電気配線図	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	
	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件に示します。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を元に示します。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. ワイヤードレコ/使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。

使用範囲 PJC001Z161 RoHS指令対応

適用機種		FDSP454LX, P564LX, P714LX, P804LX	
形式		FD T S P _ 4 L X	
発行者	名称	要目表 (室内ユニット)	
小林	図番	SPECIFICATION	
'12.06.01.		PJC001Z345	B
	訂符		1/1