

系統		標準		FDTSF54LX		FDTSF714LX		FDTSF804LX	
形式		TS-PNA-3AW		TS-PNA-3AW		TS-PNA-3AW		TS-PNA-3AW	
ハネル形式		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能力	冷房	4.5	5.6	7.1	8.0	7.1	8.0	8.0	
	暖房	5.0	6.3	8.0	9.0	8.0	9.0	9.0	
定格冷房時の顕熱比		0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
電気特性	消費電力	0.04/0.04	0.06/0.06	0.09/0.09	0.09/0.09	0.09/0.09	0.09/0.09	0.09/0.09	
	運転電流	0.30/0.30	0.43/0.43	0.66/0.66	0.66/0.66	0.66/0.66	0.66/0.66	0.66/0.66	
	高さ×巾×奥行	220 × 1,150 × 565	220 × 1,150 × 565	220 × 1,150 × 565	220 × 1,150 × 565	220 × 1,150 × 565	220 × 1,150 × 565	220 × 1,150 × 565	
	パネル量	本体：27 パネル：6	本体：35 × 1,460 × 650	本体：27 パネル：6	本体：35 × 1,460 × 650	本体：28 パネル：6	本体：35 × 1,460 × 650	本体：28 パネル：6	
パネ ル 色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	
(マンセル)		(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器		7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	7Lミッド&銅チューブ式	
送風装置	冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
	風量	P急：13 急：12 強：11 弱：9.5	P急：14.5 急：12.5 強：11 弱：9.5	P急：17 急：15 強：12 弱：10	P急：18 急：15 強：12 弱：10	P急：17 急：15 強：12 弱：10	P急：18 急：15 強：12 弱：10	P急：18 急：15 強：12 弱：10	
	機外静圧	0	0	0	0	0	0	0	
運転調整		35	50	70	70	70	70	70	
運転表示	操作スイッチ	マイコン式リモット	マイコン式リモット	マイコン式リモット	マイコン式リモット	マイコン式リモット	マイコン式リモット	マイコン式リモット	
	温度調節	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
運転補助	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
	運転音	P急：42 急：40 強：38 弱：35	P急：44 急：41 強：38 弱：35	P急：49 急：46 強：41 弱：36	P急：50 急：46 強：41 弱：36	P急：49 急：46 強：41 弱：36	P急：50 急：46 強：41 弱：36	P急：50 急：46 強：41 弱：36	
補 助 電 熱 器		組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	
エアフィルタ	液側	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
	ガス側	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.52 (フレア)	φ6.52 (フレア)	φ6.52 (フレア)	φ6.52 (フレア)	φ6.52 (フレア)	
冷 媒		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
ドレン排水		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
防音・防振・断熱	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	
	送風用電動機：防振ゴム	VP25 (I.D.25.0.D.32)	VP25 (I.D.25.0.D.32)	VP25 (I.D.25.0.D.32)	VP25 (I.D.25.0.D.32)	VP25 (I.D.25.0.D.32)	VP25 (I.D.25.0.D.32)	VP25 (I.D.25.0.D.32)	
保 護 装 置	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	キャピネット：断熱材付	
	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	77mm：インターナルサモ	
IPコード		70-15℃/℃,凍結防止サモ	70-15℃/℃,凍結防止サモ	70-15℃/℃,凍結防止サモ	70-15℃/℃,凍結防止サモ	70-15℃/℃,凍結防止サモ	70-15℃/℃,凍結防止サモ	70-15℃/℃,凍結防止サモ	
外形図		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
電気配線図	外形図	PJC001Z348	PJC001Z348	PJC001Z348	PJC001Z348	PJC001Z348	PJC001Z348	PJC001Z348	
	電気配線図	PJC001Z350	PJC001Z350	PJC001Z350	PJC001Z350	PJC001Z350	PJC001Z350	PJC001Z350	
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. 77mm/℃/℃/使用時は風量設定が3速(急・強・弱)となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定(P急・急・強)としてください。

RoHS指令対応

適用機種

FDTSF454LX, P564LX, P714LX, P804LX

形式

FDTSP_4LX<下がり天井設置>

発行者

名称 要目表(室内ユニット)
SPECIFICATION

図番

小林

訂符

A

葉別

1/1