

系 統											
形 式			GTWP904M1		GTWP1124M1		GTWP1404M1		GTWP1604M1		
パネル形式			TW-PSA-46W, TW-PSA-47W		TW-PSA-46W, TW-PSA-47W		TW-PSA-46W, TW-PSA-47W		TW-PSA-46W, TW-PSA-47W		
電 源			200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		200V ～ 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	9.0		11.2		14.0		16.0		
	暖 房		10.0		12.5		16.0		18.0		
	暖 房 低 温		10.0		12.5		16.0		18.0		
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.76		0.76		0.69		0.67		
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.19 / 0.19		0.19 / 0.19		0.19 / 0.19		0.24／0.24		
		暖 房	0.19 / 0.19		0.19 / 0.19		0.19 / 0.19		0.24／0.24		
	運転電流	冷 房	1.00 / 1.00		1.00 / 1.00		1.00 / 1.00		1.25／1.25		
		暖 房	1.00 / 1.00		1.00 / 1.00		1.00 / 1.00		1.25／1.25		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：325 × 1,535 × 620		本 体：325 × 1,535 × 620		本 体：325 × 1,535 × 620		本 体：325 × 1,535 × 620		
			パネル：20 × 1,835 × 680		パネル：20 × 1,835 × 680		パネル：20 × 1,835 × 680		パネル：20 × 1,835 × 680		
質 量		kg	本体：35 パネル：13		本体：35 パネル：13		本体：35 パネル：13		本体：37 パネル：13		
パ ネ ル 色			ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｲﾄ		ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｲﾄ		ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｲﾄ		ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎｲﾄ		
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューﾌﾞ 式		アルミフィン&銅チューﾌﾞ 式		アルミフィン&銅チューﾌﾞ 式		アルミフィン&銅チューﾌﾞ 式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		
送風装置	風 量	m³/min	P急：31 急：27 強：23 弱：20		P急：31 急：27 強：23 弱：20		P急：31 急：27 強：23 弱：20		P急：31 急：27 強：23 弱：20		
	機 外 静 圧	Pa	0		0		0		0		
	定格出力 ×台	W×台	35 ×2		35 ×2		35 ×2		40 ×2		
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G		ワイヤｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G		ワイヤｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G		ワイヤｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G		
	温 度 調 節		マイｺﾝ式サーﾓｽﾀｯﾄ		マイｺﾝ式サーﾓｽﾀｯﾄ		マイｺﾝ式サーﾓｽﾀｯﾄ		マイｺﾝ式サーﾓｽﾀｯﾄ		
	表 示		液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>		液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>		液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>		液晶表示 <ﾘﾓｺﾝ>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <ﾘﾓｺﾝ>		緑色：運転 赤色：点検 <ﾘﾓｺﾝ>		緑色：運転 赤色：点検 <ﾘﾓｺﾝ>		緑色：運転 赤色：点検 <ﾘﾓｺﾝ>		
運転音	(音圧レベル)	dB (A)	P急：48 急：45 強：41 弱：37		P急：48 急：45 強：41 弱：37		P急：48 急：45 強：41 弱：37		P急：48 急：45 強：41 弱：37		
	(パワーレベル)		P急：63 急：60 強：56 弱：52		P急：63 急：60 強：56 弱：52		P急：63 急：60 強：56 弱：52		P急：63 急：60 強：56 弱：52		
補 助 電 熱 器		kW	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		
冷 媒			R410A		R410A		R410A		R410A		
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ﾌｧﾝﾓｰﾀ:マイｺﾝ式過負荷保護		ﾌｧﾝﾓｰﾀ:マイｺﾝ式過負荷保護		ﾌｧﾝﾓｰﾀ:マイｺﾝ式過負荷保護		ﾌｧﾝﾓｰﾀ:マイｺﾝ式過負荷保護		
			ﾌﾛｰﾄﾞｽｲｯﾁ, 凍結防止サーﾓ		ﾌﾛｰﾄﾞｽｲｯﾁ, 凍結防止サーﾓ		ﾌﾛｰﾄﾞｽｲｯﾁ, 凍結防止サーﾓ		ﾌﾛｰﾄﾞｽｲｯﾁ, 凍結防止サーﾓ		
I Pコード			IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		
外 形 図			PJB001Z738		PJB001Z738		PJB001Z738		PJB001Z738		
電 気 配 線 図			PJB001Z742		PJB001Z742		PJB001Z742		PJB001Z742		
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ		GHP-1形、2形マルチ		GHP-1形、2形マルチ		GHP-1形、2形マルチ		

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627：2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8627:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
- 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-TW	RCN-D5

使用範囲 PJB001Z566 RoHS指令対応

適用機種 GTWP904M1, P1124M1, P1404M1, P1604M1			
形 式 G T W P - 4 M 1			
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
山田	図 番 P J B 0 0 1 Z 7 3 5	訂 符 A	葉 別 3／3
18. 07. 10			