



天井埋込形 2 方向吹出し <ラクリーナパネル>

系 統								
形 式			GTWP904M1	GTWP1124M1	GTWP1404M1	GTWP1604M1		
パネル形式			TW-PSL-46W, TW-PSL-47W	TW-PSL-46W, TW-PSL-47W	TW-PSL-46W, TW-PSL-47W	TW-PSL-46W, TW-PSL-47W		
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	9.0	11.2	14.0	16.0		
	暖 房		10.0	12.5	16.0	18.0		
	暖 房 低 温		10.0	12.5	16.0	18.0		
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.76	0.76	0.69	0.67		
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.19 / 0.19	0.19 / 0.19	0.19 / 0.19	0.24／0.24	
		暖 房		0.19 / 0.19	0.19 / 0.19	0.19 / 0.19	0.24／0.24	
	運転電流	冷 房	A	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.25／1.25	
		暖 房		1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.25／1.25	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：325 × 1,535 × 620	本 体：325 × 1,535 × 620	本 体：325 × 1,535 × 620	本 体：325 × 1,535 × 620		
			パネ ル：20 × 1,835 × 680	パネ ル：20 × 1,835 × 680	パネ ル：20 × 1,835 × 680	パネ ル：20 × 1,835 × 680		
質 量		kg	本体：35 パネル：15	本体：35 パネル：15	本体：35 パネル：15	本体：37 パネル：15		
パネ ル 色			ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ		
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)		
熱 交 換 器			ｱﾙﾐﾌｨﾝ&銅ﾁｭｰﾌﾞ 式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ&銅ﾁｭｰﾌﾞ 式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ&銅ﾁｭｰﾌﾞ 式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ&銅ﾁｭｰﾌﾞ 式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁		
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	P 急：31 急：27 強：23 弱：20		
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0		
	定格出力 × 台	W × 台	35 × 2	35 × 2	35 × 2	40 × 2		
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	P 急：48 急：45 強：41 弱：37		
	(パワーレベル)		P 急：63 急：60 強：56 弱：52	P 急：63 急：60 強：56 弱：52	P 急：63 急：60 強：56 弱：52	P 急：63 急：60 強：56 弱：52		
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可		
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)		
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)		
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A		
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護		
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ		
I P コー ド			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0		
外 形 図			PJB001Z740	PJB001Z740	PJB001Z740	PJB001Z740		
電 気 配 線 図			PJB001Z744	PJB001Z744	PJB001Z744	PJB001Z744		
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ		

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627 : 2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627 : 2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8627:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
- 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が 3 速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-TW	RCN-D5

使用範囲 PJB001Z565 RoHS指令対応

適用機種 GTWP904M1, P1124M1, P1404M1, P1604M1			
形 式 G T W P - 4 M 1 <ラクリーナパネル>			
発行者 山田	名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	図 番 P J B 0 0 1 Z 7 3 6	訂 符 A	葉 別 3／3