

 三菱電機 **ガスヒートポンプ・エアコン** 天吊形

系 統							
形 式				GEP1124M1	GEP1404M1	GEP1604M1	
				-	-	-	
電 源				200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW		11.2	14.0	16.0	
	暖 房			12.5	16.0	18.0	
	暖 房 低 温			12.5	16.0	18.0	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比				0.69	0.66	0.65	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.18／0.19	0.24／0.27	0.24／0.28	
		暖 房		0.18／0.19	0.24／0.27	0.24／0.28	
	運転電流	冷 房		A	0.91／0.95	1.20／1.35	1.20／1.40
		暖 房			0.91／0.95	1.20／1.35	1.20／1.40
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	
質 量			kg	49	49	49	
パ ネ ル 色				ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	
(マンセル)				(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	
熱 交 換 器				ｱﾙﾐﾆｳﾑ&銅ﾁｬｰﾌﾞ 式	ｱﾙﾐﾆｳﾑ&銅ﾁｬｰﾌﾞ 式	ｱﾙﾐﾆｳﾑ&銅ﾁｬｰﾌﾞ 式	
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m ³ /min	P急：28 急：25 強：23 弱：21	P急：32 急：26 強：24 弱：23	P急：34 急：30 強：27 弱：24		
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0		
	定格出力 ×台	W×台	40 ×2	45 ×2	45 ×2		
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音		dB(A)	P急：45 急：42 強：41 弱：39	P急：49 急：44 強：42 弱：39	P急：50 急：46 強：44 弱：43		
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可		
エアフィルタ				プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φmm		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	
	ガ ス 側			φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	
冷 媒				R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水		
			V P 2 0 (I.D.20, O.D.26)	V P 2 0 (I.D.20, O.D.26)	V P 2 0 (I.D.20, O.D.26)		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ		
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ		
I P コード				IPX0	IPX0		
外 形 図				PFA003Z962	PFA003Z962	PFA003Z962	
電 気 配 線 図				PFA003Z964	PFA003Z964	PFA003Z964	
接続可能室外ユニット				G H P - 1 形マルチ	G H P - 1 形マルチ	G H P - 1 形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3. ワイヤードリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

使用範囲 PFA003Z745

RoHS指令対応

適用機種				GEP1124M1, P1404M1, P1604M1		
形 式				G E P _ _ 4 M 1		
発行者	名 称			要目表（室内ユニット）		
				SPECIFICATION		
小林	図 番			訂 符		葉 別
	12.09.03.			P F A 0 0 3 Z 9 5 9		2／2