

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 壁掛形

系 統						
形 式			GKP284M1	GKP364M1	GKP454M1	GKP714M1
			－	－	－	－
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	kW	2.8	3.6	4.5	7.1
	暖 房		3.2	4.0	5.0	8.0
	暖 房 低 温		3.2	4.0	5.0	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.77	0.72	0.66	0.77
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.05	0.05	0.05	0.08
		暖 房	0.05	0.05	0.05	0.08
	運転電流	冷 房	0.23	0.25	0.25	0.40
		暖 房	0.23	0.25	0.25	0.40
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	298 × 840 × 259	318 × 1,098 × 248
質 量		kg	12	12	12.5	18.5
パ ネ ル 色			ケルホワイト	ケルホワイト	ケルホワイト	イエロッシュホワイト
(マンセル)			(9.3G8.7/0.1近似)	(9.3G8.7/0.1近似)	(9.3G8.7/0.1近似)	(6.0Y8.9/0.6近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	P 急：9 急：8 強：7 弱：6	P 急：14 急：9 強：8 弱：7	P 急：14 急：9 強：8 弱：7	P 急：24 急：21 強：18 弱：15
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	33	33	33	40
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)	ワイヤードリモコン：RC-DX1G(RC-D4G)
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音	冷 房	dB (A)	P 急：37 急：37 強：34 弱：31	P 急：45 急：38 強：35 弱：32	P 急：45 急：38 強：35 弱：32	P 急：47 急：46 強：43 弱：39
	暖 房			P 急：43 急：38 強：35 弱：32	P 急：43 急：38 強：35 弱：32	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷 媒 配 管	液 側	φ mm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			V P 1 6 (I. D. 16, 0. D. 22)	V P 1 6 (I. D. 16, 0. D. 22)	V P 1 6 (I. D. 16, 0. D. 22)	V P 1 6 (I. D. 16, 0. D. 22)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
I P コー ド			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PHA001Z066	PHA001Z066	PHA001Z066	PHA001Z067
電 気 配 線 図			PHA001Z068	PHA001Z068	PHA001Z068	PHA001Z069
接続可能室外ユニット			G H P - 1 形マルチ	G H P - 1 形マルチ	G H P - 1 形マルチ	G H P - 1 形マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

3. ワイヤリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

使用範囲 PHA000Z987

RoHS指令対応

適用機種		GKP284M1, P364M1, P454M1, P714M1		
形 式		G K P _ _ 4 M 1		
発行者	名 称		要目表 (室内ユニット)	
			SPECIFICATION	
小林	図 番	訂 符	業 別	
' 12.09.03.	PHA001Z065		1/1	