

三菱電機ガスヒートポンプエアコン 床置形 ローボーイタイプ隠蔽形

系 統							
形 式			GFUP284M1	GFUP454M1	GFUP564M1	GFUP714M1	
			—	—	—	—	
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	
能 力	冷 房	kW	2. 8	4. 5	5. 6	7. 1	
	暖 房		3. 2	5. 0	6. 3	8. 0	
	暖 房 低 温		3. 2	5. 0	6. 3	8. 0	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0. 90	0. 77	0. 71	0. 71	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0. 08／0. 09	0. 08／0. 10	0. 08／0. 10	0. 08／0. 10	
		暖 房	0. 08／0. 09	0. 08／0. 10	0. 08／0. 10	0. 08／0. 10	
	運転電流	冷 房	0. 40／0. 45	0. 40／0. 50	0. 40／0. 50	0. 40／0. 50	
		暖 房	0. 40／0. 45	0. 40／0. 50	0. 40／0. 50	0. 40／0. 50	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	630 × 1, 077 × 225	630 × 1, 077 × 225	630 × 1, 077 × 225	630 × 1, 362 × 225	
質 量		kg	25	25	25	32	
外 観			クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量	m³/min	急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	
	定格出力 ×台	W×台	30	40	40	40	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	
	(パワーレベル)		急：58 強：55 弱：53	急：60 強：58 弱：57	急：60 強：58 弱：57	急：60 強：58 弱：57	
補 助 電 熱 器		kW	ワ ー シ ョ ン (単相 0. 9 PTC)	ワ ー シ ョ ン (単相 1. 0 PTC)	ワ ー シ ョ ン (単相 1. 0 PTC)	ワ ー シ ョ ン (単相 1. 3 PTC)	
エアフィルタ			ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	ナイロン繊維不織布 (洗浄可能)	
冷媒配管	液 側	φmm	φ6. 35 (フレア)	φ6. 35 (フレア)	φ6. 35 (フレア)	φ9. 52 (フレア)	
	ガ ス 側		φ9. 52 (フレア)	φ12. 7 (フレア)	φ12. 7 (フレア)	φ15. 88 (フレア)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			自然排水 P T 2 0 めねじ	自然排水 P T 2 0 めねじ	自然排水 P T 2 0 めねじ	自然排水 P T 2 0 めねじ	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	
外 形 図			PGD000Z108	PGD000Z108	PGD000Z108	PGD000Z109	
電 気 配 線 図			PGD000Z110	PGD000Z110	PGD000Z110	PGD000Z110	
接続可能室外ユニット			G H P-1 形、2形マルチ	G H P-1 形、2形マルチ	G H P-1 形、2形マルチ	G H P-1 形、2形マルチ	

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627：2015) 条件により運転した値です。
(2)運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3)運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PGD000Z061

RoHS指令対応

適用機種		GFUP284M1, P454M1, P564M1, P714M1			
形 式		G F U P _ 4 M 1			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION			
	図 番	P G D 0 0 0 Z 1 0 7		訂 符	業 別
山田	' 18. 09. 08.			A	1／1