

系 統 形 式		GUP454M1		GUP564M1		GUP714M1		GUP904M1		GUP1124M1	
電 源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	4.5		5.6		7.1		9.0		11.2	
	暖 房	5.0		6.3		8.0		10.0		12.5	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比	暖 房 低 温	5.0		6.3		8.0		10.0		12.5	
	消費電力	0.80		0.73		0.73		0.80		0.73	
	電圧	0.18/0.24		0.20/0.24		0.24/0.18		0.24/0.18		0.36/0.38	
	電流	0.18/0.24		0.20/0.24		0.24/0.18		0.24/0.18		0.36/0.38	
電 気 特 性	冷 房	0.90/1.20		1.00/1.20		1.20/0.90		1.20/0.90		1.80/1.90	
	暖 房	0.90/1.20		1.00/1.20		1.20/0.90		1.20/0.90		1.80/1.90	
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	295 × 850 × 650		295 × 850 × 650		295 × 850 × 650		350 × 1,370 × 650		350 × 1,370 × 650	
	質量	40		40		40		63		63	
外 観	クロメートフリー銅板	クロメートフリー銅板 <td colspan="2">クロメートフリー銅板<td colspan="2">クロメートフリー銅板<td colspan="2">クロメートフリー銅板<td colspan="2">クロメートフリー銅板</td></td></td></td>		クロメートフリー銅板 <td colspan="2">クロメートフリー銅板<td colspan="2">クロメートフリー銅板<td colspan="2">クロメートフリー銅板</td></td></td>		クロメートフリー銅板 <td colspan="2">クロメートフリー銅板<td colspan="2">クロメートフリー銅板</td></td>		クロメートフリー銅板 <td colspan="2">クロメートフリー銅板</td>		クロメートフリー銅板	
	熱 交 換 器	7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式	
送 風 装 置	冷 媒 制 御	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	風 量	急：15		急：15		急：20		急：30		急：30	
	機外静圧	標準：100 最大：150		標準：100 最大：150		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200	
	定格出力×台	90		130		230		280		280	
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)	
	温度調節	マイコン式サモスタット		マイコン式サモスタット		マイコン式サモスタット		マイコン式サモスタット		マイコン式サモスタット	
	表示	液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>	
運 転 音	音 量	急：43		急：43		急：43		急：44		急：44	
	補助電熱器	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
冷 媒 配 管	エアフィルタ	現地調達		現地調達		現地調達		現地調達		現地調達	
	液 側	φ6.35 (フレア)		φ6.35 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
冷 媒 配 管	ガ ス 側	φ12.7 (フレア)		φ12.7 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
	冷 媒	R410A		R410A		R410A		R410A		R410A	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	ドレン排水	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
	送風用電動機：防振ゴム <td colspan="2">VP20 (I.D.20.0.D.26)</td> <td colspan="2">VP20 (I.D.20.0.D.26)</td> <td colspan="2">VP20 (I.D.20.0.D.26)</td> <td colspan="2">VP20 (I.D.20.0.D.26)</td> <td colspan="2">VP20 (I.D.20.0.D.26)</td>	VP20 (I.D.20.0.D.26)		VP20 (I.D.20.0.D.26)		VP20 (I.D.20.0.D.26)		VP20 (I.D.20.0.D.26)		VP20 (I.D.20.0.D.26)	
保 護 装 置	キャビネット：断熱材付 <td colspan="2">送風用電動機：防振ゴム</td> <td colspan="2">送風用電動機：防振ゴム</td> <td colspan="2">送風用電動機：防振ゴム</td> <td colspan="2">送風用電動機：防振ゴム</td> <td colspan="2">送風用電動機：防振ゴム</td>	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	ファンモーター：インターナショナル <td colspan="2">キャビネット：断熱材付</td> <td colspan="2">キャビネット：断熱材付</td> <td colspan="2">キャビネット：断熱材付</td> <td colspan="2">キャビネット：断熱材付</td> <td colspan="2">キャビネット：断熱材付</td>	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
I P コー ド	700-150V 凍結防止サージ <td colspan="2">ファンモーター：インターナショナル</td> <td colspan="2">ファンモーター：インターナショナル</td> <td colspan="2">ファンモーター：インターナショナル</td> <td colspan="2">ファンモーター：インターナショナル</td> <td colspan="2">ファンモーター：インターナショナル</td>	ファンモーター：インターナショナル		ファンモーター：インターナショナル		ファンモーター：インターナショナル		ファンモーター：インターナショナル		ファンモーター：インターナショナル	
	700-150V 凍結防止サージ <td colspan="2">700-150V 凍結防止サージ</td> <td colspan="2">700-150V 凍結防止サージ</td> <td colspan="2">700-150V 凍結防止サージ</td> <td colspan="2">700-150V 凍結防止サージ</td> <td colspan="2">700-150V 凍結防止サージ</td>	700-150V 凍結防止サージ		700-150V 凍結防止サージ		700-150V 凍結防止サージ		700-150V 凍結防止サージ		700-150V 凍結防止サージ	
電 気 配 線 図	外形図	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
	電気配線図 <td colspan="2">PJD001Z367</td> <td colspan="2">PJD001Z368</td> <td colspan="2">PJD001Z371</td> <td colspan="2">PJD001Z369</td> <td colspan="2">PJD001Z369</td>	PJD001Z367		PJD001Z368		PJD001Z371		PJD001Z369		PJD001Z369	
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト	外形図 <td colspan="2">PJD001Z370</td> <td colspan="2">PJD001Z371</td> <td colspan="2">PJD001Z371</td> <td colspan="2">PJD001Z371</td> <td colspan="2">PJD001Z371</td>	PJD001Z370		PJD001Z371		PJD001Z371		PJD001Z371		PJD001Z371	
	接続可能室外ユニット <td colspan="2">GHP-1 形マルチ</td> <td colspan="2">GHP-1 形マルチ</td> <td colspan="2">GHP-1 形マルチ</td> <td colspan="2">GHP-1 形マルチ</td> <td colspan="2">GHP-1 形マルチ</td>	GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJD001Z233		RoHS指令対応	
適用機種		GUP454M1, P564M1, P714M1, P904M1, P1124M1	
形 式		GUP__4M1	
発行者		名 称	要目表 (室内ユニット)
小林		図 番	SPECIFICATION
12.09.03.		PJD001Z366	
		訂 符	1/2