

系統		GUP1404M1		GUP2244M1		GUP2804M1	
形式		-		-		-	
電源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能力	冷房	14.0		22.4		28.0	
	暖房	16.0		25.0		31.5	
暖房低溫	kW	16.0		25.0		31.5	
	電熱比	0.71		0.70/0.74		0.71/0.77	
電気特性	消費電力	0.38/0.42		0.82/1.20		0.86/1.26	
	暖房電力	0.38/0.42		0.82/1.20		0.86/1.26	
	運転電流	1.90/2.10		4.10/6.00		4.30/6.30	
	暖房電流	1.90/2.10		4.10/6.00		4.30/6.30	
外形寸法	高さ×巾×奥行	350 × 1,370 × 650		360 × 1,570 × 830		360 × 1,570 × 830	
	質量	63		92		92	
外観		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板	
熱交換器		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式		7Mフィン&銅チューブ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	急：36	急：51 / 60		急：51 / 60		急：68 / 80	
送風装置	機外静圧	標準：100 最大：200		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200	
	定格出力 × 台	370		270x2		270x2	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
表示灯	液晶表示 <リフト>	液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>	
	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転補助	音声	急：45		急：51		急：52	
	電熱器	組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ	現地調達	現地調達		現地調達		現地調達	
	液側	φ9.52 (フロア)		φ9.52 (ろう付)		φ9.52 (ろう付)	
配管	ガス側	φ15.88 (フレア)		φ19.05 (ろう付)		φ22.22 (ろう付)	
	冷媒	R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		ドレンポンプ内蔵		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱	送風用電動機：断熱材付	VP20 (I.D.20.0.D.26)		VP25 (I.D.25.0.D.32)		VP25 (I.D.25.0.D.32)	
	キャビネット：断熱材付	送風用電動機：断熱材付		送風用電動機：断熱材付		送風用電動機：断熱材付	
保護装置	ファンモータ：インターロック	ファンモータ：断熱材付		ファンモータ：断熱材付		ファンモータ：断熱材付	
	フロースイッチ：凍結防止サセ	フロースイッチ：凍結防止サセ		フロースイッチ：凍結防止サセ		フロースイッチ：凍結防止サセ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図	電気配線図	PJD001Z369		PJD001Z372		PJD001Z372	
	接続可能室外ユニット	GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によりります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJD001Z233 RoHS指令対応
適用機種 GUP1404M1, P2244M1, P2804M1

形式			
GUP_4M1			
発行者 小林	名称	要目表 (室内ユニット)	
	図番	SPECIFICATION	
		PJD001Z366	訂符業別
			2/2