

系 統 形 式		GUP904FM1		GUP1404FM1		GUP2244FM1		GUP2804FM1	
電 源		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	
能 力	冷 房	9.0		14.0		22.4		28.0	
	暖 房	4.2		7.0		10.9		14.8	
	暖 房 低 温	—		—		—		—	
定格冷房時の顕熱比		—		—		—		—	
電 気 特 性	消費電力	0.11/0.13		0.16/0.18		0.27/0.32		0.31/0.38	
	暖房電力	0.11/0.13		0.16/0.18		0.27/0.32		0.31/0.38	
	運転電流	0.60/0.70		0.85/1.05		1.60/1.70		1.70/2.00	
	暖房電流	0.60/0.70		0.85/1.05		1.60/1.70		1.70/2.00	
外形寸法		高さ×巾×奥行		360 × 820 × 830		360 × 1,570 × 830		360 × 1,570 × 830	
質 量		48		62		82		84	
外 観		クロメートフリー銅板		クロメートフリー銅板		クロメートフリー銅板		クロメートフリー銅板	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置	風 量	8.5 / 8.5		14 / 14.5		22 / 21.5		30 / 30	
	機外静圧	標準：100 最大：200		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200		標準：100 最大：200	
	定格出力×台	70		120		130		200	
運転調整	操作スイッチ	ワイヤードリフト RC-DX1G (RC-D4G)		ワイヤードリフト RC-DX1G (RC-D4G)		ワイヤードリフト RC-DX1G (RC-D4G)		ワイヤードリフト RC-DX1G (RC-D4G)	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
	表示	液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>		液晶表示 <リフト>	
	表示灯	緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>		緑色：運転 赤色：点検 <リフト>	
運転補助	音声	38 / 40		41 / 43		43 / 45		46 / 47	
	電熱器	組込不可		組込不可		組込不可		組込不可	
エアフィルタ		現地調達		現地調達		現地調達		現地調達	
冷媒配管	液 側	φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (ろう付)		φ9.52 (ろう付)	
	ガス 側	φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)		φ19.05 (ろう付)		φ22.22 (ろう付)	
冷 媒		R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱		VP25 (I.D.25.0.D.32)		VP25 (I.D.25.0.D.32)		VP25 (I.D.25.0.D.32)		VP25 (I.D.25.0.D.32)	
		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
		フロンレタ：インターナルサモ		フロンレタ：インターナルサモ		フロンレタ：インターナルサモ		フロンレタ：インターナルサモ	
保護装置		フロートスイッチ、凍結防止サモ		フロートスイッチ、凍結防止サモ		フロートスイッチ、凍結防止サモ		フロートスイッチ、凍結防止サモ	
		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
IPコード		PJD001Z375		PJD001Z376		PJD001Z377		PJD001Z378	
外形図		PJD001Z378		PJD001Z378		PJD001Z378		PJD001Z378	
電気配線図		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ		GHP-1 形マルチ	

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃DB 28℃WB (68%RH)、暖房 (無霜霜時) 0℃DB -2.9℃WB (50%RH) における値です。 2. 外気取入温度範囲 冷房20～40℃DB 暖房 0～24℃DB 3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋や部屋の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種

GUP904FM1, P1404FM1, P2244FM1, P2804FM1

形 式

GUP__4FM1 (給気処理ユニット)

発行

要目表 (室内ユニット)

図 番

SPECIFICATION

訂 符

PJD001Z374

12.09.03.

別 業

1/1