

系統		GESP804M1		GESP1404M1	
形式		-		-	
電源		200V ~ 50/60Hz		200V ~ 50/60Hz	
能力	冷房	8.0		14.0	
	暖房	9.0		16.0	
定格冷房時の顕熱比	暖房低溫	9.0		16.0	
	暖房	0.71		0.70	
電気特性	消費電力	0.10		0.20	
	暖房電力	0.10		0.20	
	運転電流	0.50		1.00	
	暖房電流	0.50		1.00	
外形寸法		高さ×巾×奥行		249 × 978 × 673	
質量		mm		249 × 1,450 × 673	
外形		kg		62	
熱交換器		ステンレス(SUS430)銅板		ステンレス(SUS430)銅板	
冷媒制御		7M3フィン&銅チューブ式		7M3フィン&銅チューブ式	
送風装置		電子膨張弁		電子膨張弁	
運転調整	風量	急：20 弱：14		急：34 弱：24	
	機外静圧	0		0	
運転表示		70		70 × 2	
運転補助		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)		ワイヤードリフト：RC-DX1G(RC-D4G)	
運転調整		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
運転表示		液晶表示 <LED>		液晶表示 <LED>	
運転表示		緑色：運転 赤色：点検 <LED>		緑色：運転 赤色：点検 <LED>	
運転表示		急：51 弱：46		急：52 弱：48	
運転補助		組込不可		組込不可	
運転補助		アルミ製オイルミストフィルタ		アルミ製オイルミストフィルタ	
冷媒配管		φ9.52 (フレア)		φ9.52 (フレア)	
冷媒配管		φ15.88 (フレア)		φ15.88 (フレア)	
冷媒		R410A		R410A	
ドレン排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱		VP20 (I.D.20.0.D.26)		VP20 (I.D.20.0.D.26)	
保護装置		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
IPコード		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
外形図		フロンターミナル・インサレーション		フロンターミナル・インサレーション	
電気配線図		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	
接続可能室外ユニット		IPX0		IPX0	
記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。		PFA003Z966		PFA003Z967	
記事2.運転音は、JIS規格に準拠し無音室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。		PFA003Z968		PFA003Z969	
記事3.冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。		GHP-1形マルチ		GHP-1形マルチ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

記事2.運転音は、JIS規格に準拠し無音室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

記事3.冷房運転時は下吹きにしないでください。吹出口の表面に露が付き滴下することがあります。

使用範囲 PFA003Z759

RoHS指令対応

適用機種

GESP804M1, P1404M1

形式

GESP_4M1 <耐油仕様>

発行

名称

要目表 (室内ユニット)

図番

SPECIFICATION

訂符

1/1

PFA003Z965

葉別