

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ・室内ユニット											冷媒 R410A		
標準床置ダクト形													
形 式			ASVP1403H		ASVP2243H		ASVP2803H		ASVP4503H		ASVP5603H		
電 源			200V 3～ 50／60Hz		200V 3～ 50／60Hz		200V 3～ 50／60Hz		200V 3～ 50／60Hz		200V 3～ 50／60Hz		
能 力 (最大)	冷 房		kW	12.5 (14.0)		20.0 (22.4)		25.0 (28.0)		40.0 (45.0)		50.0 (56.0)	
	暖 房			14.0 (16.0)		22.4 (25.0)		28.0 (31.5)		45.0 (50.0)		56.0 (63.0)	
	暖 房 低 温			13.7		22.4		26.3		36.1		47.0	
電 気 特 性	消 費 電 力	冷 房	kW	0.47 / 0.47		0.51 / 0.51		0.83 / 0.83		1.0 / 1.0		1.6 / 1.6	
		暖 房		0.45 / 0.45		0.51 / 0.51		0.83 / 0.83		1.0 / 1.0		1.7 / 1.7	
		暖房低温		0.45 / 0.45		0.51 / 0.51		0.83 / 0.83		1.0 / 1.0		1.7 / 1.7	
	運 転 電 流	冷 房	A	2.5 / 2.2		2.7 / 2.4		4.2 / 4.5		5.5 / 5.5		7.8 / 7.8	
		暖 房		2.5 / 2.2		2.7 / 2.4		4.2 / 4.5		5.5 / 5.5		7.6 / 7.6	
	最 大 電 流		A	3.6 / 3.2		3.6 / 3.2		6.4 / 6.0		9.2 / 8.6		15.0 / 14.0	
外形寸法	高さ×幅×奥行		mm	1700 × 800 × 500		1700 × 1100 × 500		1700 × 1100 × 500		1870 × 1500 × 700		1870 × 1500 × 700	
製 品 質 量			kg	125		148		155		270		280	
パ ネ ル 色 (マンセル)				セラミックホワイト (N8.0近似)									
熱 交 換 器				アルミフィン&銅チューブ									
冷 媒 制 御				電子膨張弁									
送 風 装 置	風 量		m³/min	40 / 40		64 / 64		80 / 80		128 / 128		160 / 160	
	機 外 静 圧		Pa	30 / 80		50 / 140		60 / 165		75 / 140		50 / 170	
	定 格 出 力		kW×台	0.75 × 1		0.75 × 1		1.5 × 1		2.2 × 1		3.7 × 1	
加 湿 器				取付可能 (オプション)		取付可能 (オプション)		取付可能 (オプション)		取付可能 (オプション)		取付可能 (オプション)	
補 助 電 熱 器				取付可能 (オプション 4kW)		取付可能 (オプション 6kW)		取付可能 (オプション 8kW)		取付可能 (オプション 12kW)		取付可能 (オプション 16kW)	
エ ア フィ ル タ				プラスチックネット (洗淨可能)									
空 気 吸 込 口				前面,後面 (オプション)									
空 気 吹 出 口				上部 (ダクト接続)									
ド レ ン 排 水				Rp1メス (25A)									
運 転 音			dB (A)	52		53		58		58		59	
冷 媒 配 管	液 側		mm	φ9.52 (ろう付)						φ12.7 (ろう付)			
	ガ ス 側			φ15.88 (ろう付)		φ19.05 (ろう付)		φ22.22 (ろう付)		φ28.58 (ろう付)			
I P コ ー ド				IPX0									
外 形 図				PAA002Z012		PAA002Z013		PAA002Z014		PAA002Z015		PAA002Z016	
配 線 図				PAA002Z017		PAA002Z017		PAA002Z017		PAA002Z018		PAA002Z019	

- 記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性は、日本工業規格 (JIS B 8615-2) 及び
(社)日本冷凍空調工業会規格 (JRA4048 : 2006) 条件によります。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力 (定格能力) を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 本機は組合わせる室内機・室外機により、個別制御 (マルチ制御) が可能です。
4. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万ー冷媒が洩れても
限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種		ASVP1403H, 2243H, 2803H, 4503H, 5603H	
形 式		ASV	
発行者	名 称		
大林	要 目 表 (室内ユニット)		
	図 番	訂 符	葉 別
13. 09. 30	PAA002Z218		1 / 1