

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 高静圧ダクト形

系 統						
形 式			GUP454M1A	GUP564M1A	GUF714M1A	GUP904M1A
			-	-	-	-
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	kW	4.5	5.6	7.1	9.0
	暖 房		5.0	6.3	8.0	10.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.78	0.71	0.83	0.74
電 気 特 性	消 費 電 力	kW	0.090	0.090	0.160	0.160
	最大		0.100 [静圧200Pa]	0.100 [静圧200Pa]	0.250 [静圧200Pa]	0.250 [静圧200Pa]
	運 転 電 流	A	0.6	0.6	1.3	1.3
	最大		0.7 [静圧200Pa]	0.7 [静圧200Pa]	1.7 [静圧200Pa]	1.7 [静圧200Pa]
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	280 × 750 × 635	280 × 750 × 635	280 × 950 × 635	280 × 950 × 635
質 量			kg	29	34	34
パ ネ ル 色			クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板
(マンセル)						
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	P急：13 急：10 強：9 弱：8	P急：13 急：10 強：9 弱：8	P急：24 急：19 強：15 弱：10	P急：24 急：19 強：15 弱：10
	機 外 静 圧	Pa	定格 100 最小 10 最大 200 リモコンから設定	定格 100 最小 10 最大 200 リモコンから設定	定格 100 最小 10 最大 200 リモコンから設定	定格 100 最小 10 最大 200 リモコンから設定
	定格出力 × 台	W × 台	100	100	130	130
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX3B、RC-DX3A	ワイヤードリモコン：RC-DX3B、RC-DX3A	ワイヤードリモコン：RC-DX3B、RC-DX3A	ワイヤードリモコン：RC-DX3B、RC-DX3A
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P急：40 急：35 強：33 弱：30	P急：40 急：35 強：33 弱：30	P急：44 急：38 強：34 弱：28	P急：44 急：38 強：34 弱：28
	(パワーレベル)		P急：66 急：61 強：59 弱：55	P急：66 急：61 強：59 弱：56	P急：68 急：62 強：58 弱：52	P急：68 急：62 強：58 弱：52
補 助 電 熱 器			kW	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ				現地調達	現地調達	現地調達
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ
I P コー ド			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PJG000Z161	PJG000Z161	PJG000Z162	PJG000Z162
電 気 配 線 図			PJG000Z164	PJG000Z164	PJG000Z165	PJG000Z165
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627：2015) 条件により運転した値です。
(2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8627:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4) ワイヤードリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

使用範囲 PJG000Z105 RoHS指令対応

適用機種			
GUP454M1A, 564M1A, 714M1A, 904M1A,			
形 式			
GUP-4M1A			
発行者	名 称		
	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
山田	図 番	訂 符	業 別
18.09.08.	PJG000Z202	A	1 / 2