

全熱交換器組合せ用直膨コイルキット

系 統						
形 式			SAF-DXP3503AG	SAF-DXP5003AG	SAF-DXP8003AG	SAF-DXP10003AG
電 源			200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz
能 力	冷 房	kW	2.8	3.6	5.6	6.3
	暖 房		2.2	2.8	4.5	5.6
相 当 能 力		kW	2.8	3.6	5.6	7.1
電 気 特 性	消費電力	冷房	7.2	7.2	7.2	7.2
		暖房	7.2	7.2	7.2	7.2
	運転電流	冷房	0.05	0.05	0.05	0.05
		暖房	0.05	0.05	0.05	0.05
外形寸法	高さ X 巾 X 奥行	mm	315 X 452 X 422	315 X 537 X 422	315 X 682 X 422	315 X 822 X 422
質 量		kg	12.3	13.6	16.1	18.4
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
風 量		m³/h	350	500	800	1000
機 内 静 圧		Pa	66	66	66	66
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン: RC-DX3B,RC-DX3A,RC-D4G	ワイヤードリモコン: RC-DX3B,RC-DX3A,RC-D4G	ワイヤードリモコン: RC-DX3B,RC-DX3A,RC-D4G	ワイヤードリモコン: RC-DX3B,RC-DX3A,RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音		dB (A)	—	—	—	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エ ア フ ィ ル タ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ド レ ン 排 水			自然排水 (ドレンポンプオプション) R1	自然排水 (ドレンポンプオプション) R1	自然排水 (ドレンポンプオプション) R1	自然排水 (ドレンポンプオプション) R1
防音・防振・断熱			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			フロートスイッチ	フロートスイッチ	フロートスイッチ	フロートスイッチ
I P コ ー ド			IP×0	IP×0	IP×0	IP×0
外 形 図			PCH000Z403	PCH000Z404	PCH000Z405	PCH000Z406
電 気 配 線 図			PCH000Z407	PCH000Z407	PCH000Z407	PCH000Z407
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ

- 記事 1.冷房・暖房能力は、JIS・B・8615条件によります。
- 2.消費電力は制御回路の消費電力を示します。
- 3.室内機の接続制限は、使用範囲 (PCH000Z408) に示します。

適用機種		SAF-DXP3503AG, 5003AG, 8003AG, 10003AG	
形 式		SAF-DXP	
発行者	名 称	要目表	
千賀	図 番	160525 PCH000Z402	
	訂 符	A	業 別
			1/1