

系 統							
形 式			FDTWP224LXAG	FDTWP284LXAG	FDTWP364LXAG	—	—
パネル形式			TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	—	—
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	—	—
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	—	—
	暖 房		2.5	3.2	4.0	—	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.82	0.82	0.82	—	—
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.09	0.09	0.09	—	—
		暖 房	0.09	0.09	0.09	—	—
	運転電流	冷 房	0.45	0.45	0.45	—	—
		暖 房	0.45	0.45	0.45	—	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：325×820×620	本 体：325×820×620	本 体：325×820×620	—	—
			パネル：20×1,120×680	パネル：20×1,120×680	パネル：20×1,120×680	—	—
質 量		kg	本体：20 パネル：8.5	本体：20 パネル：8.5	本体：20 パネル：8.5	—	—
パ ネ ル 色			ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎｲﾄ	—	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—	—
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	—	—
送風装置	風 量	m³/min	P急：14.5 急：12 強：10 弱：9	P急：14.5 急：12 強：10 弱：9	P急：14.5 急：12 強：10 弱：9	—	—
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	—	—
	定格出力 × 台	W × 台	30	30	30	—	—
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	—	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—	—
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	—	—
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P急：42 急：38 強：34 弱：31	P急：42 急：38 強：34 弱：31	P急：42 急：38 強：34 弱：31	—	—
	(パワーレベル)		P急：57 急：53 強：49 弱：46	P急：57 急：53 強：49 弱：46	P急：57 急：53 強：49 弱：46	—	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	—	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—	—
冷媒配管	液 側	φ mm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	—	—
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	—	—
冷 媒			R410A	R410A	R410A	—	—
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	—	—
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	—	—
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	—	—
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	—	—
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	—	—
			フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	—	—
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	—	—
外 形 図			PJB001Z756	PJB001Z756	PJB001Z756	—	—
電 気 配 線 図			PJB001Z758	PJB001Z758	PJB001Z758	—	—
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	—	—

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8616：2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8616：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-TW	RCN-D5

使用範囲 PJB001Z524

RoHS指令対応

適用機種		FDTWP224LXAG, 284LXAG, 364LXAG			
形 式		FDTWP-4LXAG			
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)			
		SPECIFICATION			
山田 18.09.08	図 番	P J B 0 0 1 Z 7 8 1		訂 符	業 別
				C	1 / 3

系 統								
形 式			FDTWP454LXAG	FDTWP564LXAG	FDTWP714LXAG	FDTWP804LXAG	—	
パネル形式			TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	TW-PSA-26W,TW-PSA-27W	—	
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	—	
能 力	冷 房	kW	4.5	5.6	7.1	8.0	—	
	暖 房		5.0	6.3	8.0	9.0	—	
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.78	0.72	0.71	0.68	—	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.10	0.10	0.14	0.16	—
		暖 房		0.10	0.10	0.14	0.16	—
	運転電流	冷 房	A	0.55	0.55	0.75	0.85	—
		暖 房		0.55	0.55	0.75	0.85	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：325×820×620 パネル：20×1,120×680	本 体：325×820×620 パネル：20×1,120×680	本 体：325×820×620 パネル：20×1,120×680	本 体：325×820×620 パネル：20×1,120×680	— —	
			質 量	kg	本体：21 パネル：8.5	本体：21 パネル：8.5	本体：23 パネル：8.5	本体：23 パネル：8.5
パ ネ ル 色			フ ラ ス タ-ホ イ ト	フ ラ ス タ-ホ イ ト	フ ラ ス タ-ホ イ ト	フ ラ ス タ-ホ イ ト	—	
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	—	
送風装置	風 量	m³/min	P 急：14.5 急：12 強：10 弱：9	P 急：14.5 急：12 強：10 弱：9	P 急：14.5 急：12 強：10 弱：9	P 急：16.5 急：13 強：12 弱：10	—	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	—	
	定格出力 × 台	W × 台	35	35	40	50	—	
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	—	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	—	
運転音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急：42 急：38 強：34 弱：31	P 急：42 急：38 強：34 弱：31	P 急：42 急：38 強：34 弱：31	P 急：45 急：40 強：38 弱：34	—	
	(パワーレベル)		P 急：57 急：53 強：49 弱：46	P 急：57 急：53 強：49 弱：46	P 急：58 急：54 強：50 弱：47	P 急：61 急：56 強：54 弱：50	—	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	—	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—	
冷媒配管	液 側	φ mm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	—	
	ガ ス 側		φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	—	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	—	
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	—	
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	—	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	—	
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	—	
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	—	
			フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	—	
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	—	
外 形 図			PJB001Z756	PJB001Z756	PJB001Z756	PJB001Z756	—	
電 気 配 線 図			PJB001Z758	PJB001Z758	PJB001Z758	PJB001Z758	—	
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 4 H L X,5 H L X シリーズ	ビル空調マルチ 4 H L X,5 H L X シリーズ	ビル空調マルチ 4 H L X,5 H L X シリーズ	ビル空調マルチ 4 H L X,5 H L X シリーズ	—	

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8616：2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8616：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-TW	RCN-D5

使用範囲		PJB001Z524		RoHS指令対応	
適用機種		FDTWP454LXAG, 564LXAG, 714LXAG, 804LXAG			
形 式		FDTWP-4LXAG			
発行者	名 称		要目表 (室内ユニット)		
			SPECIFICATION		
	山田				
18.09.08	図 番	P J B 0 0 1 Z 7 8 1		訂 符	業 別
				C	2 / 3

系 統							
形 式			FDTWP904LXAG	FDTWP1124LXAG	FDTWP1404LXAG	FDTWP1604LXAG	—
パネル形式			TW-PSA-46W,TW-PSA-47W	TW-PSA-46W,TW-PSA-47W	TW-PSA-46W,TW-PSA-47W	TW-PSA-46W,TW-PSA-47W	—
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	—
能 力	冷 房	kW	9.0	11.2	14.0	16.0	—
	暖 房		10.0	12.5	16.0	18.0	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.76	0.76	0.69	0.67	—
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.19	0.19	0.19	0.24	—
		暖 房	0.19	0.19	0.19	0.24	—
	運転電流	冷 房	1.00	1.00	1.00	1.25	—
		暖 房	1.00	1.00	1.00	1.25	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：325×1,535×620	本 体：325×1,535×620	本 体：325×1,535×620	本 体：325×1,535×620	—
			パネル：20×1,835×680	パネル：20×1,835×680	パネル：20×1,835×680	パネル：20×1,835×680	—
質 量		kg	本体：35 パネル：13	本体：35 パネル：13	本体：35 パネル：13	本体：37 パネル：13	—
パ ネ ル 色			プ ラ ス タ-ホ イ ト	プ ラ ス タ-ホ イ ト	プ ラ ス タ-ホ イ ト	プ ラ ス タ-ホ イ ト	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	—
送風装置	風 量	m³/min	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	P 急：31 急：27 強：23 弱：20	—
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	—
	定格出力 ×台	W×台	35×2	35×2	35×2	40×2	—
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	—
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	P 急：48 急：45 強：41 弱：37	—
	(パワーレベル)		P 急：63 急：60 強：56 弱：52	P 急：63 急：60 強：56 弱：52	P 急：63 急：60 強：56 弱：52	P 急：63 急：60 強：56 弱：52	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	—
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	—
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	—
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	—
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	—
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	—
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	—
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	—
			フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	フロートスイッチ，凍結防止サーモ	—
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	—
外 形 図			PJB001Z757	PJB001Z757	PJB001Z757	PJB001Z757	—
電 気 配 線 図			PJB001Z759	PJB001Z759	PJB001Z759	PJB001Z759	—
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	—

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8616：2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8616：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

ワイヤレス受信部形式	ワイヤレスリモコン形式
LA-TW	RCN-D5

使用範囲		PJB001Z524		RoHS指令対応	
適用機種		FDTWP904LXAG, 1124LXAG, 1404LXAG, 1604LXAG			
形 式		FDTWP-4LXAG			
発行者		名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION			
山田 18.09.08		図 番 P J B 0 0 1 Z 7 8 1		訂 符 C	
				葉 別 3 / 3	