

系 統						
形 式			FDTSCP224LXAG	FDTSCP284LXAG	FDTSCP364LXAG	—
パネル形式			TS-PSAW-15WG	TS-PSAW-15WG	TS-PSAW-15WG	—
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	—
能 力	冷 房	kW	2.2	2.8	3.6	—
	暖 房		2.5	3.2	4.0	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.76	0.71	0.65	—
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.05／0.07	0.05／0.07	0.05／0.07	—
		暖 房	0.05／0.07	0.05／0.07	0.05／0.07	—
	運転電流	冷 房	0.3／0.4	0.3／0.4	0.3／0.4	—
		暖 房	0.3／0.4	0.3／0.4	0.3／0.4	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体：250×570×570	本 体：250×570×570	本 体：250×570×570	—
			パネル：35×780×650	パネル：35×780×650	パネル：35×780×650	—
質 量		kg	本体：23 パネル：3	本体：23 パネル：3	本体：23 パネル：3	—
パ ネ ル 色			ﾌﾞﾗｽﾀｰﾚｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾚｲﾄ	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾚｲﾄ	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	—
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急：8 急：7 強：6 弱：5	P 急：8 急：7 強：6 弱：5	P 急：8 急：7 強：6 弱：5	—
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	—
	定格出力 × 台	W × 台	35	35	35	—
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	—
運転音 50/60Hz	(音圧レベル)	dB (A)	P 急：45/47 急：40 強：38 弱：34	P 急：45/47 急：40 強：38 弱：34	P 急：45/47 急：40 強：38 弱：34	—
	(パワーレベル)		P 急：60/62 急：55 強：53 弱：49	P 急：60/62 急：55 強：53 弱：49	P 急：60/62 急：55 強：53 弱：49	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—
冷媒配管	液 側	φ mm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)	—
	ガ ス 側		φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	—
冷 媒			R410A	R410A	R410A	—
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	—
			VP20 (I.D.20,O.D.26)	VP20 (I.D.20,O.D.26)	VP20 (I.D.20,O.D.26)	—
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	—
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	—
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	—
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ	—
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	—
外 形 図			PJC001Z374	PJC001Z374	PJC001Z374	—
電 気 配 線 図			PJC001Z375	PJC001Z375	PJC001Z375	—
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	—

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8616：2015) 条件により運転した値です。
(2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8616：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
(3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
(5) ワイヤードリモコン使用時は風量設定が 3 速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

使用範囲 PJC001Z161		RoHS指令対応	
適用機種		FDTSCP224LXAG, P284LXAG, P364LXAG	
形 式		FDTSCP-4LXAG	
発行者	名 称 要目表（室内ユニット）		
	SPECIFICATION		
	訂 正		
山田	国 番	業 別	
18.09.08.	P J C 0 0 1 Z 3 9 8	B	1 / 1