

系 統						
形 式			FDUP904FLXAG	FDUP1404FLXAG	FDUP2244FLXAG	FDUP2804FLXAG
			－	－	－	－
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能 力	冷 房	kW	9.0	14.0	22.4	28.0
	暖 房		4.2	7.0	10.9	14.8
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			－	－	－	－
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.11／0.13	0.16／0.18	0.27／0.32	0.31／0.38
		暖 房	0.11／0.13	0.16／0.18	0.27／0.32	0.31／0.38
	運転電流	冷 房	0.60／0.70	0.85／1.05	1.60／1.70	1.70／2.00
		暖 房	0.60／0.70	0.85／1.05	1.60／1.70	1.70／2.00
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	360 × 820 × 830	360 × 1,200 × 830	360 × 1,570 × 830	360 × 1,570 × 830
質 量		kg	48	62	82	84
外 観			クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	8.5 ／ 8.5	14 ／ 14.5	22 ／ 21.5	30 ／ 30
	機 外 静 圧	Pa	標準：100 最大：200	標準：100 最大：200	標準：100 最大：200	標準：100 最大：200
	定格出力 × 台	W×台	70	120	130	200
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB (A)	38 ／ 40	41 ／ 43	43 ／ 45	46 ／ 47
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ19.05(ろう付)	φ22.22(ろう付)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			V P 2 5 塩ビ管	V P 2 5 塩ビ管	V P 2 5 塩ビ管	V P 2 5 塩ビ管
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ フロートスイッチ、凍結防止サーモ
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PJD001Z384	PJD001Z385	PJD001Z386	PJD001Z386
電 気 配 線 図			PJD001Z387	PJD001Z387	PJD001Z387	PJD001Z387
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ ４H L Xシリーズ	ビル空調マルチ ４H L Xシリーズ	ビル空調マルチ ４H L Xシリーズ	ビル空調マルチ ４H L Xシリーズ

記事1. 能力・電気特性は、冷房33℃CDB 28℃CWB (68%RH)、暖房 (無着霜時) 0℃CDB -2.9℃CWB (50%RH) における値です。いずれも給気処理運転モード時の値です。

2. 外気取入温度範囲 冷房20～40℃CDB 暖房 0～24℃CDB

3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PJD001Z198		RoHS指令対応	
適用機種		FDUP904FLXAG, 1404FLXAG, 2244FLXAG, 2804FLXAG	
形 式		FDUP-4FLXAG	給気処理ユニット
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
坪野	図 番	訂 符	業 別
'13.07.13.	PJD001Z383		1 / 1