

系 統						
形 式			FDESP804LXAG	FDESP1404LXAG	-	-
			-	-	-	-
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	-	-
能 力	冷 房	kW	8.0	14.0	-	-
	暖 房		9.0	16.0	-	-
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.71	0.70	-	-
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.10	0.20	-	-
		暖 房	0.10	0.20	-	-
	運転電流	冷 房	0.5	1.0	-	-
		暖 房	0.5	1.0	-	-
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	249 × 978 × 673	249 × 1,450 × 673	-	-
					-	-
質 量		kg	42	62	-	-
外 観			ステンレス[SUS430]鋼板	ステンレス[SUS430]鋼板	-	-
(マンセル)					-	-
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	-	-
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	-	-
送風装置	風 量	m ³ /min	急：20 弱：14	急：34 弱：24	-	-
	機 外 静 圧	Pa	0	0	-	-
	定格出力 × 台	W× 台	70	70 × 2	-	-
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	-	-
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	-	-
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	-	-
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	-	-
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	急：51 弱：46	急：52 弱：48	-	-
	(パワーレベル)		急：68 弱：63	急：69 弱：65	-	-
補 助 電 熱 器			組込不可	組込不可	-	-
エアフィルタ			アルミ製オイルミストフィルタ	アルミ製オイルミストフィルタ	-	-
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	-	-
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	-	-
冷 媒			R410A	R410A	-	-
ドレン排水			自然排水	自然排水	-	-
			VP20	VP20	-	-
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	-	-
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	-	-
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	-	-
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	-	-
I P コー ド			IPX0	IPX0	-	-
外 形 図			PFA003Z994	PFA003Z995	-	-
電 気 配 線 図			PFA003Z996	PFA003Z997	-	-
接続可能室外ユニット			ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLXシリーズ	-	-

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B8616 : 2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格 (JRA4065:2013) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
- 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) ワイヤードリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

使用範囲 PFA003Z715

RoHS指令対応

適用機種				FDESP804LXAG, 1404LXAG,			
形 式				FDESP-4LXAG			
発行	名 称			要目表 (室内ユニット)			
				SPECIFICATION			
坪野	図 番			訂 符 業 別			
	15. 03. 19.			PFA004Z022 1 / 1			