

系 統								
形 式				FDFUP284LXAG	FDFUP454LXAG	FDFUP564LXAG	FDFUP714LXAG	—
				—	—	—	—	—
電 源				200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	—
能 力	冷 房	kW		2.8	4.5	5.6	7.1	—
	暖 房			3.2	5.0	6.3	8.0	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比				0.90	0.77	0.71	0.71	—
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10	—
		暖 房		0.08／0.09	0.08／0.10	0.08／0.10	0.08／0.10	—
	運転電流	冷 房	A	0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50	—
		暖 房		0.40／0.45	0.40／0.50	0.40／0.50	0.40／0.50	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm		630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,077 × 225	630 × 1,362 × 225	—
								—
質 量		kg		25	25	25	32	—
外 観				クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板	—
(マンセル)								—
熱 交 換 器				アルミフィン＆銅チューブ式	アルミフィン＆銅チューブ式	アルミフィン＆銅チューブ式	アルミフィン＆銅チューブ式	—
冷 媒 制 御				電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	—
送風装置	風 量	m ³ /min		急：12 強：11 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12	—
	機 外 静 圧	Pa		0	0	0	0	—
	定格出力 ×台	W ×台		30	40	40	40	—
運 転 調 整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	ワイヤードリモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G	—
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—
	表 示			液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	液晶表示<リモコン>	—
	表 示 灯			緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	緑色:運転 赤色:点検<リモコン>	—
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)		急：40 強：37 弱：35	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	急：42 強：40 弱：39	—
	(パワーレベル)			急：58 強：55 弱：53	急：60 強：58 弱：57	急：60 強：58 弱：57	急：60 強：58 弱：57	—
補 助 電 熱 器			kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	—
エアフィルタ				ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	ナイロン繊維不織布(洗浄可能)	—
冷媒配管	液 側	φ mm		φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	—
	ガ ス 側			φ 9.52 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	—
冷 媒				R410A	R410A	R410A	R410A	—
ドレン排水				自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	—
				PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ	PT20めねじ	—
防音・防振・断熱				送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	—
				キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	—
保 護 装 置				ファンモータ:インターナルサーモ	ファンモータ:インターナルサーモ	ファンモータ:インターナルサーモ	ファンモータ:インターナルサーモ	—
				凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	—
I P コー ド				IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	—
外 形 図				PGD000Z116	PGD000Z116	PGD000Z116	PGD000Z117	—
電 気 配 線 図				PGD000Z118	PGD000Z118	PGD000Z118	PGD000Z118	—
接続可能室外ユニット				ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX,5HLXシリーズ	—

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8616 : 2015) 条件により運転した値です。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8616 : 2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
- 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

使用範囲 PGD000Z040		RoHS指令対応	
適用機種		FDFUP284LXAG, 454LXAG, 564LXAG, 714LXAG	
形 式		FDFUP-4LXAG	隠蔽設置
発行者	名 称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
山田	図 番	訂 符	業 別
18.09.08.	PGD000Z124	A	1/1