

冷房	定格標準	電 源	—	200V 3相 50/60Hz		
		能 力	—	7.1 [3.5~8.0]		
		消費電力	kW	2.41		
		COP	—	2.95		
		運転電流	A	8.1		
		運転力率	%	86		
	中間標準	顕 熱 比	—	—		
		能 力	—	—		
		消費電力	kW	—		
	中間中温	COP	—	—		
		能 力	—	—		
	最小中温	消費電力	kW	—		
能 力		—	—			
暖房	定格標準	能 力	—	—		
		消費電力	kW	—		
		COP	—	—		
		運転電流	A	—		
		運転力率	%	—		
		能 力	—	—		
	中間標準	消費電力	kW	—		
		COP	—	—		
	最小標準	能 力	—	—		
		消費電力	kW	—		
	最大低温	能 力	—	—		
		消費電力	kW	—		
	最大極低温	能 力	—	—		
		消費電力	kW	2.95		
通年エネルギー消費効率(2015)			—	—		
通年エネルギー消費効率(2006)			—	—		
冷暖平均COP			—	—		
始動電流<最大電流>			A	5 < 16 >		
室内ユニット	形 式	本 体	—	SPUP803AG × 1 台		
		吹出アタッチメント	—	SPJ-AT80G × 1 個		
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本 体	mm	360 × 820 × 830 +(250)※		
		吹出アタッチメント	—	—		
	製品質量	本 体	kg	55		
		吹出アタッチメント	—	5		
	パネル色(マンセル)		—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ ×個数	—	シロッコファン × 2		
		風 量	m ³ /min	急 : 24		
		機外静圧	Pa	急 : 140 / 150		
		モータ出力×台数	W	130 × 1		
	運 転 音	音響 パワーレベル	dB (A)	急 : 75 / 75 弱 : 71 / 69		
		音圧レベル	—	急 : 52 / 52 弱 : 48 / 46		
	補助電熱器		W	取付不可		
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		
	風向調整	左右方向	—	—		
		上下方向	—	—		
	ドレンパン		—	板金塗装+断熱材		
IPコード		—	IPX0			
室外ユニット	形 式	形 式	—	FDCXP803CAG		
		高さ×幅×奥行	mm	750 × 880 (+88) × 340		
	製品質量	—	kg	60		
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.8		
		クランクケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ ×個数	—	プロペラファン × 1		
		風 量	m ³ /min	60		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	86 × 1		
	運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	66		
		音圧レベル	—	51		
	ドレンパンヒータ		W	—		
	IPコード		—	IP24		
リモコン	形 式	—	RC-D4G RC-DX3B RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30		
共通事項	冷 媒	種 類	—	R410A		
		充 填 量	kg	2.95 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	チャージレス配管長	m	30以内			
		追加量	g/m	60		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	0		
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
			分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		配管長	室内-室外間	m	50以内	
	室内-室内間	—	—			
	室内-室外間	—	—			
	室内-室内間	—	—			
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部	4.15	低圧部	2.21
法定冷凍能力		冷凍トン	0.73			
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
	ファンモータ: インターナルサーモ、フロートスイッチ					
図面	室内ユニット	外 形 図	PJD001Z394	室外ユニット	外 形 図	PCA001Z723
		電気配線図	PJD001Z397		電気配線図	PCA001Z726
	リモコン	RC-D4G	PJZ000Z290	使用範囲	PJD001Z186	
		RC-DX3B	PJZ000Z332			
		RC-DX3C	PJZ000Z342			

電源

漏電遮断機

手元開閉器

配線用遮断器

電源線

室外ユニット

室内ユニット

リモコン

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房能力および電気特性は、JRA 4040-2018条件により運転した値です。□

(2) 運転音 パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの数値です。

(3) 運転音 音圧レベルは、JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(4) ※印寸法は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部 *2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
スーパリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天吊ダクト形

SaisonInverter

空冷式

スポットエアコン

冷房専用

形セット

SPUXP803CAG3AG

RoHS指令対応

発行者

名称

仕様一覧表

稲葉

図番

2020.06.11.

PJD001Z409 - 02