

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	据付け	
		能力	kW	14.0 [5.0~16.0]	室内ユニット	固定
		消費電力	—	5.96/6.05		排水
		COP	—	2.35/2.31	吊りボルト M10 × 4本	
		運転電流	A	17.7/18.2	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		運転効率	%	97/96	ドレンポンプ	
	中間標準	能力	kW	—	最大ヘッド	
		消費電力	—	—	ドレン配管	
	中間中温	能力	kW	—	アンカーボルト	
		消費電力	—	—	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
	最小中温	能力	kW	—	ベース穴	
		消費電力	—	—	φ20 × 3箇所	
暖房	定格標準	能力	kW	—	機外配線	
		消費電力	—	—	漏電遮断器	定格電流
		COP	—	—		定格感度電流
		運転電流	A	—	動作時間	A
		運転効率	%	—		—
		能力	kW	—	0.1sec以下	
	中間標準	能力	kW	—	容量	60
		消費電力	—	—		40
	最小標準	能力	kW	—	ヒューズ	40
		消費電力	—	—		40
	最大低温	能力	kW	—	配線用遮断器	定格電流
		消費電力	—	—		—
	最大極低温	能力	kW	—	電源線(こう長)	G
		消費電力	—	—		J
室内ユニット	送風装置	風量	m ³ /min	急：24	室内ユニット親	1 2 3
		機外静圧	Pa	急：140 / 150		1 2 3
		モータ出力×台数	W	130 × 1	室内ユニット子	1 2 3
		音響パワーレベル	dB (A)	急：75 / 75 弱：71 / 69		1 2 3
		音圧レベル	—	急：52 / 52 弱：48 / 46	リモコン線	
		補助電熱器	W	取付不可	リモコン	
	エアフィルター	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)	電源は室外機に接続してください。	
		—	—	ロングライフフィルター、洗浄可能	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。	
	風向調整	左右方向	—	—	【注意事項】	
		上下方向	—	—		
	ドレンパン	—	—	板金塗装＋断熱材	(1) 冷房能力および電気特性は、JRA 4040-2018条件により運転した値です。□	
		IPコード	—	IPX0		
室外ユニット	送風装置	形式	—	FDCXP1603CAG	(2) 運転音 パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの数値です。	
		外形寸法	高さ×幅×奥行	845 × 970 × 370		
		製品質量	kg	78	(3) 運転音 音圧レベルは、JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。	
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
		圧縮機	電動機定格出力	2.6	実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。	
		クラックケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 1	なお室外ユニットは本体前方1m高さ1mにて計測した値です。	
		風量	m ³ /min	75		
	運転音	機外静圧	Pa	0	(4) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。	
		モータ出力×台数	W	86 × 1		
	ドレンパンヒータ	音響パワーレベル	dB (A)	73	(5) ※印寸法は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。	
		音圧レベル	—	51		
共通事項	冷媒	種類	—	R410A	図面	
		充填量	kg	3.8 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内	室内ユニット	
		追加量	g/m	60		
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	室外ユニット	
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	冷媒配管	分岐管セット	—	0	使用範囲	
		主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
		内外接続	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	PCA001Z727	
		配管長	m	50以内		
		室内・室外間	—	10以内、分岐後 30以内	PCA001Z729	
		室内・室内間	—	30		
図面	リモコン	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21	PJ0001Z186	
		法定冷凍能力	冷凍トン	1.44		
		保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	PJ0001Z394	
		ファンモータ:インターナルサーモ、フロートスイッチ	—	—		
		室内ユニット	外形図	PJ0001Z397	PJ0001Z397	
		電気配線図	—	—		
図面	リモコン	RC-D4G	—	PJ0001Z290	PJ0001Z332	
		RC-DX3B	—	—		
		RC-DX3C	—	—	PJ0001Z342	
		—	—	—		
		—	—	—	PJ0001Z394	
		—	—	—		

電源

電源線

漏電遮断器

配線用遮断器

手元開閉器

室内ユニット親

室内ユニット子

リモコン線

リモコン

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

【注意事項】

(1) 冷房能力および電気特性は、JRA 4040-2018条件により運転した値です。□

(2) 運転音 パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの数値です。

(3) 運転音 音圧レベルは、JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

なお室外ユニットは本体前方1m高さ1mにて計測した値です。

(4) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(5) ※印寸法は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部 *2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
スーパリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天吊ダクト形 SaisonInverter 空冷式 スポットエアコン ツイン 冷房専用

形セット SPUXP1603CPAG3AG RoHS指令対応

発行 稲葉 名称 仕様一覧表

2020.06.11. 図番 PJD001Z409 - 05