

冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz		
		能力	kW	20.0 [7.0~22.4]		
		消費電力	—	7.35/7.47		
		COP	—	2.72/2.68		
		運転電流	A	21.8/21.9		
		運転力率	%	97/98		
		顕熱比	—	—		
		能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
		COP	—	—		
中間標準	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
暖房	定格標準	能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
		COP	—	—		
		運転電流	A	—		
		運転力率	%	—		
		能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
		COP	—	—		
		能力	kW	—		
		消費電力	—	—		
中間標準	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
最大低温	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
最大極低温	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
	消費電力	—	—			
	COP	—	—			
	能力	kW	—			
消費電力	—	—				
通年エネルギー消費効率(2015)			—	—		
通年エネルギー消費効率(2006)			—	—		
冷暖平均COP			—	—		
始動電流<最大電流>			A	5 < 33 >		
室内ユニット	形式	本体	—	SPUP1123AG × 2 台		
		吹出アタッチメント	—	SPJ-AT112G × 2 個		
	外形寸法 高さ×幅×奥行	本体	mm	360 × 820 × 830 +(250)※		
		吹出アタッチメント	—	—		
	製品質量	本体	kg	56		
		吹出アタッチメント	—	5		
	パネル色(マンセル)		—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 2		
		風量	m³/min	急 : 32		
		機外静圧	Pa	急 : 120 / 120		
モータ出力 × 台数		W	200 × 1			
運転音	音響 パワーレベル	—	急 : 77 / 78 弱 : 75 / 75			
	音圧レベル	dB (A)	急 : 54 / 55 弱 : 52 / 52			
	補助電熱器		W	取付不可		
エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整	左右方向	—	—			
	上下方向	—	—			
ドレンパン		—	板金塗装+断熱材			
IPコード		—	IPX0			
室外ユニット	形式	—	FDCXP2243CAG			
		高さ×幅×奥行	mm	1,300 × 970 × 370		
	製品質量	—	kg	122		
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	4.5		
		クランクケースヒータ	W	33		
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロベラファン × 2		
		風量	m³/min	150		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力 × 台数	W	86 × 2		
運転音	音響パワーレベル	dB (A)	74			
	音圧レベル	—	57			
ドレンパンヒータ		W	—			
IPコード		—	IP24			
リモコン	形式	—	RC-D4G , RC-DX3B , RC-DX3C			
	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30		
共通事項	冷媒	種類	—	R410A		
		充填量	kg	5.4 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長さ	m	30以内		
		追加量	g/m	60		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	0		
		内外接続	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ25.4x1.0	
			分岐管	mm	φ9.52x0.8 / φ25.4x1.0	
		配管長さ	室内・室外間	m	70以内	
室内・室内間			m	10以内、分岐後 30以内		
高低差		室内・室外間	m	30		
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21				
法定冷凍能力		冷凍トン	2.33			
保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
	ファンモータ: インターナルサーモ、フロートスイッチ					
図面	室内ユニット	外形図	PJD001Z395	室外ユニット	外形図	PCA001Z730
		電気配線図	PJD001Z397		電気配線図	PCA001Z733
	リモコン	RC-D4G	PJZ000Z290	使用範囲	PJD001Z186	
		RC-DX3B	PJZ000Z332			
		RC-DX3C	PJZ000Z342			

据付け					
室内 ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本			
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
	排水	ドレンポンプ	自然排水		
		最大ヘッド	—		
室外 ユニット	固定	ドレン配管	VP20 (塩ビ管)		
		アンカーボルト	M10 x 4本		
	排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	φ20 x 3箇所		
		ベース穴			
機外配線					
漏電遮断器	定格電流	A	A	50	
	定格感度電流	mA		100	
	動作時間	—		0.1sec以下	
手元開閉器	容 量	A	D	60	
	ヒューズ			50	
配線用遮断器	定格電流				
	電源線(こう長)		G	14 x 3 (54 m)	
配線太さ	内外接続線	mm ²	J	2.0 (φ1.6mm) x 3 (~70m) / 3.5 x 3 (~120m)	
	アース線		K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)	
	リモコン線		L	0.3 x 2心 (~100m)	
	スーパーリンク線		N	SC-ADNA (オプション) 参照	
電気配線接続図					

電源は室外機に接続してください。

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房能力および電気特性は、JRA 4040-2018条件により運転した値です。□
 - 運転音 パワーレベルは、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの数値です。
 - 運転音 音圧レベルは、JIS B 8616:2006に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m高さ1mにて計測した値です。
 - 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
 - ※印寸法は吹出アタッチメント(別売品)分を示します。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
ワイヤレス受信部 *2	—	—
ワイヤレスリモコン	—	—
コンパクトリモコン	—	—
スーパーリンクアダプタ	SC-ADNA	PJZ000Z311
人感センサキット	—	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社		
天吊ダクト形 スポットエアコン	SaisonInverter	空冷式 ツイン 冷房専用
形セット式	SPUXP2243CPAG3AG	RoHS指令対応
発行者	稲葉	仕様一覧表
2020.06.11.	図番	PJD001Z409 - 06