

系 統							
形 式			FDTF504AG	FDTF564AG	FDTF634AG	FDTF714AG	FDTF804AG
パネル形式			T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～
能 力	冷 房	kW	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	暖 房		5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.89	0.85	0.95	0.90	0.82
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.04	0.04	0.10	0.10	0.10
		暖 房	0.04	0.04	0.10	0.10	0.10
	運転電流	冷 房	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		暖 房	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840
			パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950
質 量		kg	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5
パ ネ ル 色			プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ
送風装置	風 量	m³/min	P 急：20 急：18 強：16 弱：14	P 急：20 急：18 強：16 弱：14	P 急：28 急：18 強：16 弱：14	P 急：28 急：18 強：16 弱：14	P 急：28 急：23 強：19 弱：17
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	58	58	58	58	58
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	P 急：39 急：33 強：31 弱：30	P 急：39 急：33 強：31 弱：30	P 急：46 急：33 強：31 弱：30	P 急：46 急：33 強：31 弱：30	P 急：46 急：37 強：33 弱：31
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エ ア フィ ル タ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PJF000Z327	PJF000Z327	PJF000Z327	PJF000Z327	PJF000Z327
電 気 配 線 図			PJF000Z329	PJF000Z329	PJF000Z329	PJF000Z329	PJF000Z329
接続可能室外ユニット			店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (4) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	降下長	パネル色	（マンセル近似）	ワイヤレスキット形式	専用ワイヤレスリモコン
T-PSCL-3BW	～4m	ブラスタ-ホワイト	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	RCNLA-T-36WG	ラクリーナパネル専用 CRC-L
T-PSCL-3BSB		シャドウブラック	（7.2BG2.9/0.6近似）	RCNLA-T-36SBG	
T-PSCL-3BC		ウット-ベージュ	（ 6.8Y7.9/3.9 近似 ）	RCNLA-T-36CG	

使用範囲		PCA001Z683		RoHS指令対応	
適用機種		FDTP504AG, 564AG, 634AG, 714AG, 804AG			
形 式		FDTP-4AG		マルチV	
発行者		名 称 要目表（室内ユニット） SPECIFICATION			
坪野		図 番		訂 符	業 別
'13.07.31.		PJF000Z334			1 / 2