

| 系 統               |          |        |                           |                           |                           |                           |                           |
|-------------------|----------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 形 式               |          |        | FDTF504AG                 | FDTF564AG                 | FDTF634AG                 | FDTF714AG                 | FDTF804AG                 |
| パネル形式             |          |        | T-PSA-3BW                 | T-PSA-3BW                 | T-PSA-3BW                 | T-PSA-3BW                 | T-PSA-3BW                 |
| 電 源 及 び 信 号 線     |          |        | 室外機①②③へ接続 200V～           | 室外機①②③へ接続 200V～           | 室外機①②③へ接続 200V～           | 室外機①②③へ接続 200V～           | 室外機①②③へ接続 200V～           |
| 能 力               | 冷 房      | kW     | 4.5                       | 5.0                       | 5.6                       | 6.3                       | 7.1                       |
|                   | 暖 房      |        | 5.0                       | 5.6                       | 6.3                       | 7.1                       | 8.0                       |
| 定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比 |          |        | 0.89                      | 0.85                      | 0.95                      | 0.90                      | 0.82                      |
| 電 気 特 性           | 消費電力     | 冷 房    | 0.04                      | 0.04                      | 0.10                      | 0.10                      | 0.10                      |
|                   |          | 暖 房    | 0.04                      | 0.04                      | 0.10                      | 0.10                      | 0.10                      |
|                   | 運転電流     | 冷 房    | 0.2                       | 0.2                       | 0.3                       | 0.3                       | 0.3                       |
|                   |          | 暖 房    | 0.2                       | 0.2                       | 0.3                       | 0.3                       | 0.3                       |
| 外形寸法              | 高さ×巾×奥行  | mm     | 本 体:246 × 840 × 840       | 本 体:246 × 840 × 840       | 本 体:246 × 840 × 840       | 本 体:246 × 840 × 840       | 本 体:246 × 840 × 840       |
|                   |          |        | パネル:35 × 950 × 950        | パネル:35 × 950 × 950        | パネル:35 × 950 × 950        | パネル:35 × 950 × 950        | パネル:35 × 950 × 950        |
| 質 量               |          |        | kg 本体:24 パネル:5.5          | kg 本体:24 パネル:5.5          | kg 本体:24 パネル:5.5          | kg 本体:24 パネル:5.5          | kg 本体:24 パネル:5.5          |
| パ ネ ル 色           |          |        | （マンセル）                    | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         |
| （マンセル）            |          |        | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）         |
| 熱 交 換 器           |          |        | アルミフィン&銅チューブ式             | アルミフィン&銅チューブ式             | アルミフィン&銅チューブ式             | アルミフィン&銅チューブ式             | アルミフィン&銅チューブ式             |
| 冷 媒 制 御           |          |        | キャビラリーチューブ                | キャビラリーチューブ                | キャビラリーチューブ                | キャビラリーチューブ                | キャビラリーチューブ                |
| 送風装置              | 風 量      | m³/min | P 急：20 急：18 強：16 弱：14     | P 急：20 急：18 強：16 弱：14     | P 急：28 急：18 強：16 弱：14     | P 急：28 急：18 強：16 弱：14     | P 急：28 急：23 強：19 弱：17     |
|                   | 機 外 静 圧  | Pa     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                   | 定格出力 × 台 | W × 台  | 58                        | 58                        | 58                        | 58                        | 58                        |
| 運 転 調 整           | 操作スイッチ   |        | ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G | ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G | ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G | ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G | ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G |
|                   | 温 度 調 節  |        | マイコン式サーモスタット              | マイコン式サーモスタット              | マイコン式サーモスタット              | マイコン式サーモスタット              | マイコン式サーモスタット              |
|                   | 表 示      |        | 液晶表示 <リモコン>               | 液晶表示 <リモコン>               | 液晶表示 <リモコン>               | 液晶表示 <リモコン>               | 液晶表示 <リモコン>               |
|                   | 表 示 灯    |        | 緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>        | 緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>        | 緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>        | 緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>        | 緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>        |
| 運 転 音             |          |        | dB (A)                    | P 急：39 急：33 強：31 弱：30     | P 急：46 急：33 強：31 弱：30     | P 急：46 急：33 強：31 弱：30     | P 急：46 急：37 強：33 弱：31     |
| 補 助 電 熱 器         |          |        | kW                        | 組込不可                      | 組込不可                      | 組込不可                      | 組込不可                      |
| エ ア フィ ル タ        |          |        |                           | プラスチックネット(洗浄可能)           | プラスチックネット(洗浄可能)           | プラスチックネット(洗浄可能)           | プラスチックネット(洗浄可能)           |
| 冷媒配管              | 液 側      | φ mm   | φ 6.35 (フレア)              | φ 6.35 (フレア)              | φ 6.35 (フレア)              | φ 9.52 (フレア)              | φ 9.52 (フレア)              |
|                   | ガ ス 側    |        | φ 12.7 (フレア)              | φ 12.7 (フレア)              | φ 12.7 (フレア)              | φ 15.88 (フレア)             | φ 15.88 (フレア)             |
| 冷 媒               |          |        | R410A                     | R410A                     | R410A                     | R410A                     | R410A                     |
| ドレン排水             |          |        | ドレンポンプ内蔵                  | ドレンポンプ内蔵                  | ドレンポンプ内蔵                  | ドレンポンプ内蔵                  | ドレンポンプ内蔵                  |
|                   |          |        | VP25 (I.D.25,O.D.32)      | VP25 (I.D.25,O.D.32)      | VP25 (I.D.25,O.D.32)      | VP25 (I.D.25,O.D.32)      | VP25 (I.D.25,O.D.32)      |
| 防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱   |          |        | 送風用電動機:防振ゴム               | 送風用電動機:防振ゴム               | 送風用電動機:防振ゴム               | 送風用電動機:防振ゴム               | 送風用電動機:防振ゴム               |
|                   |          |        | キャビネット:断熱材付               | キャビネット:断熱材付               | キャビネット:断熱材付               | キャビネット:断熱材付               | キャビネット:断熱材付               |
| 保 護 装 置           |          |        | ファンモータ:マイコン式過負荷保護         | ファンモータ:マイコン式過負荷保護         | ファンモータ:マイコン式過負荷保護         | ファンモータ:マイコン式過負荷保護         | ファンモータ:マイコン式過負荷保護         |
|                   |          |        | フロートスイッチ, 凍結防止サーモ         | フロートスイッチ, 凍結防止サーモ         | フロートスイッチ, 凍結防止サーモ         | フロートスイッチ, 凍結防止サーモ         | フロートスイッチ, 凍結防止サーモ         |
| I P コー ド          |          |        | IPX0                      | IPX0                      | IPX0                      | IPX0                      | IPX0                      |
| 外 形 図             |          |        | PJF000Z331                | PJF000Z331                | PJF000Z331                | PJF000Z331                | PJF000Z331                |
| 電 気 配 線 図         |          |        | PJF000Z333                | PJF000Z333                | PJF000Z333                | PJF000Z333                | PJF000Z333                |
| 接続可能室外ユニット        |          |        | 店舗マルチV    saisonInverter  | 店舗マルチV    saisonInverter  | 店舗マルチV    saisonInverter  | 店舗マルチV    saisonInverter  | 店舗マルチV    saisonInverter  |

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (3) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (4) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

表1. パネル（別売品）

| パネル形式      | パネル色     | （マンセル近似）           | ワイヤレスキット形式    |
|------------|----------|--------------------|---------------|
| T-PSA-3BW  | ブラスタホワイト | （ 6.8Y8.9/0.2近似 ）  | RCNLA-T-36WG  |
| T-PSA-3BSB | シャドウブラック | （7.2BG2.9/0.6近似）   | RCNLA-T-36SBG |
| T-PSA-3BC  | ウッドベージュ  | （ 6.8Y7.9/3.9 近似 ） | RCNLA-T-36CG  |

使用範囲 PCA001Z683

RoHS指令対応

|            |  |                                       |  |       |  |
|------------|--|---------------------------------------|--|-------|--|
| 適用機種       |  | FDTF504AG, 564AG, 634AG, 714AG, 804AG |  |       |  |
| 形 式        |  | FDTF-4AG                              |  | マルチV  |  |
| 発行者        |  | 名 称 要目表（室内ユニット）                       |  |       |  |
| 坪野         |  | SPECIFICATION                         |  |       |  |
| 図 番        |  | 訂 符                                   |  | 業 別   |  |
| '13.07.31. |  | PJF000Z335                            |  | 1 / 2 |  |