

系 統							
形 式			FDEP503AG	FDEP563AG	FDEVXP633GAG	FDEVXP713AG	FDEVXP803AG
			-	-	-	-	-
電 源			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～
能 力	冷 房	kW	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	暖 房		5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.73	0.69	0.86	0.74	0.80
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.08／0.09	0.08／0.09	0.13／0.14	0.13／0.14	0.13／0.14
		暖 房	0.08／0.09	0.08／0.09	0.13／0.14	0.13／0.14	0.13／0.14
	運転電流	冷 房	0.4／0.5	0.4／0.5	0.6／0.7	0.7／0.8	0.7／0.8
		暖 房	0.4／0.5	0.4／0.5	0.7／0.7	0.7／0.7	0.7／0.7
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210 × 1,070 × 690	210 × 1,070 × 690	210 × 1,320 × 690	210 × 1,320 × 690	210 × 1,320 × 690
質 量			28	28	37	37	37
パ ネ ル 色			プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ	キャビラリーチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	P急：13 急：11 強：9 弱：7	P急：13 急：11 強：9 弱：7	P急：22 急：18 強：14 弱：12	P急：22 急：18 強：14 弱：12	P急：22 急：18 強：14 弱：12
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	20	20	20 × 2	20 × 2	20 × 2
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX2, RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	P急：47 急：38 強：36 弱：34	P急：47 急：38 強：36 弱：34	P急：50 急：39 強：37 弱：35	P急：50 急：39 強：37 弱：35	P急：50 急：39 強：37 弱：35
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エ ア フィ ル タ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			VP20	VP20	VP20	VP20	VP20
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ	ファンモータ：インターナルサーモ
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PFA003Z977	PFA003Z977	PFA003Z978	PFA003Z978	PFA003Z978
電 気 配 線 図			PFA003Z980	PFA003Z980	PFA003Z981	PFA003Z981	PFA003Z981
接続可能室外ユニット			店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter	店舗マルチV saisonInverter

(1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。

(2) 運転音はJIS規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(3) ワイヤードリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

(4) 天井リターン設置（パネルを使用しない）の場合は、標準機に対し機内圧損が減るため、リモコンからの機外静圧設定を下表により行ってください。

使用範囲 PCA001Z683

RoHS指令対応

適用機種		FDEP503AG, 563AG, FDEVXP633GAG, 713AG, 803AG
形 式		FDEP-3AG
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION
	坪野	
' 13. 07. 31.	図 番	PFA003Z998
	訂 符	A
		業 別 1 / 2