

系 統							
形 式			FDRVXP504AG	FDRVXP564AG	FDRVXP634AG	FDRVXP714AG	FDRVXP804AG
パネル形式			R-PNC-2AW	R-PNC-2AW	R-PNC-3AW	R-PNC-3AW	R-PNC-3AW
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～
能 力	冷 房	kW	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	暖 房		5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.78	0.74	0.87	0.89	0.83
電 気 特 性	消 費 電 力	kW	0.07	0.07	0.1	0.14	0.14
	最大		0.095 [静圧100Pa]	0.095 [静圧100Pa]	0.140 [静圧100Pa]	0.190 [静圧100Pa]	0.190 [静圧100Pa]
	運 転 電 流	A	0.6	0.6	0.7	1	1
	最大		0.6 [静圧100Pa]	0.6 [静圧100Pa]	1.0 [静圧100Pa]	1.3 [静圧100Pa]	1.3 [静圧100Pa]
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体:348+α × 750 × 635	本 体:348+α × 750 × 635	本 体:348+α × 950 × 635	本 体:348+α × 950 × 635	本 体:348+α × 950 × 635
			パネル:20 × 864 × 585	パネル:20 × 864 × 585	パネル:20 × 1,064 × 585	パネル:20 × 1,064 × 585	パネル:20 × 1,064 × 585
質 量		kg	本体:29 パネル:7.6	本体:29 パネル:7.6	本体:34 パネル:9.3	本体:34 パネル:9.3	本体:34 パネル:9.3
パ ネ ル 色			プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ
送風装置	風 量	m³/min	P 急:13 急:10 強:9 弱:8	P 急:13 急:10 強:9 弱:8	P 急:20 急:15 強:13 弱:10	P 急:24 急:19 強:15 弱:10	P 急:24 急:19 強:15 弱:10
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定
	定格出力 × 台	W × 台	100	100	130	130	130
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン: RC-DX3, RC-DX2	ワイヤードリモコン: RC-DX3, RC-DX2	ワイヤードリモコン: RC-DX3, RC-DX2	ワイヤードリモコン: RC-DX3, RC-DX2	ワイヤードリモコン: RC-DX3, RC-DX2
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急:44 急:40 強:38 弱:37	P 急:44 急:40 強:38 弱:37	P 急:46 急:40 強:37 弱:33	P 急:48 急:44 強:40 弱:32	P 急:48 急:44 強:40 弱:32
	(パワーレベル)		P 急:65 急:61 強:59 弱:58	P 急:65 急:61 強:59 弱:58	P 急:67 急:61 強:58 弱:54	P 急:69 急:65 強:61 弱:53	P 急:69 急:65 強:61 弱:53
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護
			フロートスイッチ,凍結防止サーモ	フロートスイッチ,凍結防止サーモ	フロートスイッチ,凍結防止サーモ	フロートスイッチ,凍結防止サーモ	フロートスイッチ,凍結防止サーモ
I Pコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PJG000Z224	PJG000Z224	PJG000Z225	PJG000Z225	PJG000Z225
電 気 配 線 図			PJG000Z231	PJG000Z231	PJG000Z232	PJG000Z232	PJG000Z232
接続可能室外ユニット			店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音（パワーレベル）は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格（JRA4065:2013）に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音（音圧）は日本工業規格（JIS B 8616:2006）に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) 外形寸法室内高さはキャンバスダクト（別売）分が+ α されます（外形図参照）。
- (6) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

使用範囲		PCB003Z885		RoHS指令対応	
適用機種		FDRVXP504AG, 564AG, 634AG, 714AG, 804AG			
形 式		FDRV-4AG		マルチV	
発行者	名 称 要目表（室内ユニット）				
	SPECIFICATION				
坪野	図 番			訂 符	業 別
'16.05.25.	PJG000Z366		A		1 / 2

系 統						
形 式			FDRVXP1124AG	FDRVXP1404AG	—	—
パネル形式			R-PNC-4AW	R-PNC-4AW	—	—
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	—	—
能 力	冷 房	kW	10.0	12.5	—	—
	暖 房		11.2	14.0	—	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.84	0.77	—	—
電 気 特 性	消 費 電 力	kW	0.22	0.26	—	—
	最大		0.300 [静圧100Pa]	0.360 [静圧100Pa]	—	—
	運 転 電 流	A	1.7	1.9	—	—
	最大		2.0 [静圧100Pa]	2.4 [静圧100Pa]	—	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体:348+α × 1,370 × 738	本 体:348+α × 1,370 × 738	—	—
			パネル:20 × 1,484 × 585	パネル:20 × 1,484 × 585	—	—
質 量		kg	本体:54 パネル:13.5	本体:54 パネル:13.5	—	—
パ ネ ル 色			プラスタホワイト	プラスタホワイト	—	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—	—
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	—	—
送風装置	風 量	m³/min	P 急 : 36 急 : 28 強 : 25 弱 : 19	P 急 : 39 急 : 32 強 : 25 弱 : 20	—	—
	機 外 静 圧	Pa	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定	定格 30 最小 10 最大 100 リモコンから設定	—	—
	定格出力 × 台	W × 台	100 + 130	100 + 200	—	—
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2	—	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—	—
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	—	—
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急 : 50 急 : 45 強 : 42 弱 : 36	P 急 : 51 急 : 47 強 : 42 弱 : 37	—	—
	(パワーレベル)		P 急 : 71 急 : 66 強 : 63 弱 : 57	P 急 : 72 急 : 68 強 : 63 弱 : 58	—	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	—	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—	—
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	—	—
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	—	—
冷 媒			R410A	R410A	—	—
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	—	—
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	—	—
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	—	—
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	—	—
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	—	—
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	—	—
I Pコード			IPX0	IPX0	—	—
外 形 図			PJG000Z226	PJG000Z226	—	—
電 気 配 線 図			PJG000Z233	PJG000Z233	—	—
接続可能室外ユニット			店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	—	—

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音（パワーレベル）は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格（JRA4065:2013）に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音（音圧）は日本工業規格（JIS B 8616:2006）に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) 外形寸法室内高さはキャンバスダクト（別売）分が+αされます（外形図参照）。
- (6) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

適用機種		FDRVXP1124AG, 1404AG	
形 式		FDRV-4AG	マルチV
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
	図 番	訂 符	業 別
坪野	16.05.25.	P J G 0 0 0 Z 3 6 6	A 2 / 2