

空冷モジュールチラー：モジュール要目表

形 式			MVC (S) P81BVB (基本モジュール)
電 源			3~ 440V 50/60Hz
能 力	冷却	kW	16.75~45.0
	加熱	kW	16.75~45.0
始動電流 (最大電流)		A	11 (37.6)
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	2424×1618 (機械室は1100) ×950
質 量		kg	550
塗装色 (マンセル近似)	標準仕様		パネル：スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似), ベース、フレーム：黒 (N1.0近似)
	耐重塩害仕様		パネル、ベース、フレーム：スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)
圧縮機	型式		スクロール圧縮機
	台数	台	2
送風装置	風量	m ³ /min	最大312
	定格出力	W	386×2
	ファン	台	φ570プロペラファン×2
	機外静圧	Pa	0 (最大50 ※1)
	モータ	台	DCファンモータ×2
冷 媒			R410A
冷媒封入量		kg	17.5
水配管	入口／出口	φmm	3B (80A) ヴィクトリックジョイント
法定冷凍トン		トン	8.13 (最大)

※1：高静圧設定時 (モジュール基板PWB1のSW6-5をONにした場合)

- 記事 1.基本モジュールのみでは運転できません。
- 2.基本モジュールは組合せに応じて運転特性が異なります。
運転特性は、組合せ (ユニット) 型式の要目表を参照ください。
- 3.運転時には、ユニット統括制御基板が必要です。
- 4.高圧ガス保安法手続区分はユニット単位で確認ください。

適用機種		MVC (S) P81BVB		
形 式		MVC		
発行者	名 称	要目表 (モジュール)		
大林	図 番	MBC000Z063	訂 符	葉 別
131108			A	1/2