

空冷モジュールチラー：モジュール要目表

形 式			MVC(S) P81B（基本モジュール）
電 源			3相 200V 50/60Hz
能 力	冷却	kW	16.75~45.0
	加熱	kW	16.75~45.0
冷温水出入口温度差		deg	4.5~10
流量範囲		L/min	68.3~368.3
始動電流（最大電流）		A	11（75.2）
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	2424×1618（機械室は1100）×950
質 量		kg	515 ※1
塗装色（マンセル近似）	標準仕様		パネル：スタッコホワイト（4.2Y7.5/1.1近似），ベース、フレーム：黒（N1.0近似）
	耐重塩害仕様		パネル、ベース、フレーム：スタッコホワイト（4.2Y7.5/1.1近似）
圧縮機	型式		GTC5150マルチポート、集中巻モータ仕様
	押し退け量	cc	49.5
	台数	台	2
送風装置	風量	m ³ /min	最大156×2
	定格出力	W	386×2
	ファン	台	φ570プロペラファン×2
	機外静圧	Pa	0（最大50 ※2）
	モータ	台	DCファンモータ×2
冷 媒			R410A
冷媒封入量		kg	17.5
運転音	冷却／加熱	db（A）	－
水配管	入口／出口	φmm	3B（80A）ヴィクトリックジョイント
法定冷凍トン		トン	8.13（最大）

※1：高調波対策仕様機の場合、質量は10kg増加します。
※2：高静圧設定時（モジュール基板PWB1のSW6－5をONにした場合）

- 記事 1.基本モジュールのみでは運転できません。
2.基本モジュールは組合せに応じて運転特性が異なります。
運転特性は、組合せ（ユニット）型式の要目表を参照ください。
3.運転時には、ユニット統括制御基板が必要です。
4.高圧ガス保安法手続区分はユニット単位で確認ください。

適用機種		MVC(S)P81B	
形 式		MVC	
発行者	名 称		
大林	要目表（モジュール）		
	図 番	MBC000Z001	訂 符 葉 別
131122			C 1/2