

空冷モジュールチラー：モジュール要目表

形 式			MVC(S) P81MVB（マスターモジュール）
電 源			3～ 440V 50/60Hz
能 力	冷却	kW	16.75～45.0
	加熱	kW	16.75～45.0
始動電流（最大電流）		A	11（37.6）
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	2424×1618（機械室は1100）×950
質 量		kg	560
塗装色（マンセル近似）	標準仕様		パネル：スタッコホワイト（4.2Y7.5/1.1近似），ベース、フレーム：黒（N1.0近似）
	耐重塩害仕様		パネル、ベース、フレーム：スタッコホワイト（4.2Y7.5/1.1近似）
圧縮機	型式		スクロール圧縮機
	台数	台	2
送風装置	風量	m ³ /min	最大312
	定格出力	W	386×2
	ファン	台	φ570プロペラファン×2
	機外静圧	Pa	0（最大50 ※1）
	モータ	台	DCファンモータ×2
冷 媒			R410A
冷媒封入量		kg	17.5
水配管	入口／出口	φmm	3B（80A）ヴィクトリックジョイント
法定冷凍トン		トン	8.13（最大）

※1：高静圧設定時（モジュール基板PWB1のSW6－5をONにした場合）

- 記事 1.基本モジュールのみでは運転できません。
- 2.基本モジュールは組合せに応じて運転特性が異なります。
運転特性は、組合せ（ユニット）型式の要目表を参照ください。
- 3.運転時には、ユニット統括制御基板が必要です。
- 4.高圧ガス保安法手続区分はユニット単位で確認ください。

適用機種		MVC(S) P81MVB		
形 式		MVC		
発行者	名 称	要目表（モジュール）		
大林	図 番	MBC000Z063	訂 符	葉 別
131108			A	2/2