

要 目 表										
名 称	三菱重工パッケージエアコン									
種 類	空冷ヒートポンプ式									
形 式	WTP364H WTP364HU WTP364HF WTP364HUF									
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気									
電 源	3相 200V 50/60Hz									
運 転 特 性	運 転 の 種 類	定格冷房標準				定格暖房標準				
	能 力	kW	3.2【1.5~3.6】				3.6【1.8~4.8】			
	消 費 電 力	kW	1.02				1.11			
	運 転 電 流	A	3.42				3.72			
	運 転 力 率	%	86				86			
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		3.14				3.24			
	冷暖平均エネルギー消費効率		3.19							
	顕 熱 比		0.75				—			
	運 転 の 種 類		中間冷房標準	中間冷房中温	最小冷房中温	中間暖房標準	最小暖房標準	最大暖房低温		
	能 力	kW	1.5	—	—	1.8	—	3.5		
装 置	消 費 電 力	kW	0.40	—	—	0.40	—	1.47		
	通年エネルギー消費効率 (APF2006)		4.5							
	通年エネルギー消費効率 (APF2015)		3.8							
	始動電流<最大電流>	A	5<7.5>							
	運転音 (室内) (パワーレベル)	dB (A)	冷房 (定格) 急: 54				暖房 (定格) 急: 54			
	運転音 (室内) (音圧レベル)	dB (A)	冷房 急: 43 弱: 39				暖房 急: 43 弱: 40			
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	430×1100×445							
	製 品 質 量	kg	81							
	冷 却 機	形 式	RMT5113MCE2 ツインロータリー式、インバータ制御							
		定 格 出 力	kW	0.7						
クランクケースヒータ		W	20							
冷 媒 装 置	冷 媒 制 御 機 器		電子膨張弁							
	冷 媒 封 入 量	kg	0.8 (R410A)							
	冷 凍 機 油	ℓ	0.45 (M-MA68)							
送 風 装 置	形 式		室内側: 両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御 室外側: 両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御							
	定 格 出 力	W	室内: 65 (8極) 室外: 157 (8極)							
	風 量	m ³ /min	室内: P急: 9 急: 9 (定格) 強: 8 弱: 7 室外: 20							
	機 外 静 圧	Pa	室内: 10 室外: 50							
	エ ア フ ィ ル タ		PPネット (洗浄可能)							
	換 気 量	m ³ /min	1.7 (給気)							
加 湿 除 霜	加 湿 器		— (取付不可)							
	除 霜		マイコン差温式アイサによる逆サイクル方式							
	運 転 調 整		操作 (運転切換、風量調整、タイマ) 室温調節 (電子サーモスタット) 表示 (運転・点検用LED、液晶表示)							
	保 護 装 置		冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護、高圧保護							
	付 属 品		—							
	別 売 品		リモコン: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G							
ド レ ン 接 続 口		VP25の排水管接続可能								
設 計 圧 力	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21								
I P コ ー ド		室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有り)								

- 注 1. 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) および運転特性は、日本工業規格 (JIS B8616: 2015) 条件で当社標準吹出しグリル装着、換気「閉」、機外静圧 (室外) 0 Paでの運転です。
なお、冷房・暖房定格能力は風量「急」で、最大暖房低温能力は「P急」で運転した場合の値です。
また、最大暖房低温能力は着霜補正済の値です。【 ～ 】は最小最大範囲の値です。
2. 通年エネルギー消費効率 (2006) は、日本工業規格 (JIS B8616: 2006) に基づいた値です。
3. 運転音 (音圧) は JIS 規格に準拠し、無響室にてペリカバー有、換気「閉」の状態、室内側本体中心、前方1mにて測定した値です。
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
4. 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B8616: 2015) 附属書Dの騒音試験方法に基づいた値です。
5. 取入可能外気量は、室外側吸込み吹出し形状および運転状態により変化します。

適用機種		WTP364H, HU, HF, HUF		
形 式	WT			
発行者	名 称	要目表		
大林	図 番	150422 RTC000Z590		
		訂 符	業 別	
		B	4	4