

要 目 表								
名 称	三菱重工パッケージエアコン							
種 類	空冷ヒートポンプ式							
形 式	WTP254HK WTP254HKU WTP254HKF WTP254HKUF							
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気							
電 源	単相 200V 50/60Hz							
運 転 性 特 性	運 転 の 種 類	定格冷房標準			定格暖房標準			
	能 力	kW	2.2【1.1~3.2】			3.2【1.5~4.0】		
	消 費 電 力	kW	0.633			0.930		
	運 転 電 流	A	3.74			5.13		
	運 転 力 率	%	85			90		
	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		3.48			3.44		
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		3.46					
特 性	顕 熱 比		0.84			—		
	運 転 の 種 類		中間冷房標準	中間冷房中温	最小冷房中温	中間暖房標準	最小暖房標準 最大暖房低温	
	能 力	kW	1.1	—	—	1.5	— 3.1	
	消 費 電 力	kW	0.26	—	—	0.34	— 1.20	
	通年エネルギー消費効率 (APF2006)		4.9					
	通年エネルギー消費効率 (APF2015)		4.1					
	始動電流<最大電流>	A	5<11.5>					
	運転音 (室内) (パワーレベル)	dB (A)	冷房 (定格) 急: 51			暖房 (定格) 急: 51		
	運転音 (室内) (音圧レベル)	dB (A)	冷房 急: 40 弱: 38			暖房 急: 40 弱: 38		
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	mm	430×1100×445					
製 品 質 量	kg	81						
冷 却 装 置	圧 縮 機	形 式	RMT5113MCE2 ツインロータリー式、インバータ制御					
		定 格 出 力	kW	0.4				
		クランクケースヒータ	W	20				
	冷 媒 制 御 機 器		電子膨張弁					
	冷 媒 封 入 量	kg	0.8 (R410A)					
冷 凍 機 油	ℓ	0.45 (M-MA68)						
送 風 装 置	形 式		室内側:両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御 室外側:両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御					
	定 格 出 力	W	室内:65 (8極) 室外:157 (8極)					
	風 量	m ³ /min	室内:P急:9 急:8 (定格) 強:7.5 弱:7 室外:16					
	機 外 静 圧	Pa	室内:10 室外:30					
	エ ア フ ィ ル タ		PPネット (洗浄可能)					
換 気 量	m ³ /min	1.3 (給気)						
加 湿 器		— (取付不可)						
除 霜		マイコン差温式デアイスによる逆サイクル方式						
運 転 調 整		操作 (運転切換、風量調整、タイマ) 室温調節 (電子サーモスタット) 表示 (運転・点検用LED、液晶表示)						
保 護 装 置		冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護、高圧保護						
付 属 品		—						
別 売 品		リモコン: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G						
ド レ ン 接 続 口		VP25の排水管接続可能						
設 計 圧 力	MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21						
I P コ ー ド		室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有り)						

- 注 1. 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) および運転特性は、日本工業規格 (JIS B8616: 2015) 条件で当社標準吹出しグリル装着、換気「閉」、機外静圧 (室外) 0 Paでの運転です。
なお、冷房・暖房定格能力は風量「急」で、最大暖房低温能力は「P急」で運転した場合の値です。
また、最大暖房低温能力は着霜補正済の値です。【 ～ 】は最小最大範囲の値です。
2. 通年エネルギー消費効率 (2006) は、日本工業規格 (JIS B8616: 2006) に基づいた値です。
3. 運転音 (音圧) は JIS 規格に準拠し、無響室にてペリカバー有、換気「閉」の状態、室内側本体中心、前方1mにて測定した値です。
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
4. 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B8616: 2015) 附属書Dの騒音試験方法に基づいた値です。
5. 取入可能外気量は、室外側吸込み吹出し形状および運転状態により変化します。

適用機種		WTP254HK, HKU, HKF, HKUF		
形 式		WT		
発行者		名 称 要目表		
大 林		図 番		訂 符 業 別
150422		RTC000Z590		1 / 4