

要 目 表							
名 称		三菱重工パッケージエアコン					
種 類		空冷ヒートポンプ式					
形 式		WTP364HK WTP364HKU WTP364HKF WTP364HKUF					
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気					
電 源		単相 200V 50/60Hz					
運 転 性 特 性	運 転 の 種 類		定格冷房標準			定格暖房標準	
	能 力		kW 3.2【1.5~3.6】			3.6【1.8~4.8】	
	消 費 電 力		kW 1.02			1.11	
	運 転 電 流		A 5.60			6.10	
	運 転 力 率		％ 91			91	
	エネルギー消費効率		3.14			3.24	
	冷暖平均エネルギー消費効率		3.19				
外形寸法（高さ×幅×奥行）	顕 熱 比		0.75			—	
	運 転 の 種 類		中間冷房標準	中間冷房中温	最小冷房中温	中間暖房標準	最小暖房標準 最大暖房低温
	能 力		kW 1.5	—	—	1.8	— 3.5
	消 費 電 力		kW 0.40	—	—	0.40	— 1.47
	通年エネルギー消費効率（APF2006）		4.5				
	通年エネルギー消費効率（APF2015）		3.8				
	始動電流＜最大電流＞		A 5<11.5>				
	運転音（室内）（パワーレベル）		dB (A) 冷房 （定格）急：54 暖房 （定格）急：54				
	運転音（室内）（音圧レベル）		dB (A) 冷房 急：43 弱：39 暖房 急：43 弱：40				
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		mm 430×1100×445				
製 品 質 量		kg 81					
冷 却 装 置	圧 縮 機	形 式	RMT5113MCE2 ツインロータリー式、インバータ制御				
		定 格 出 力	kW 0.7				
		クランクケースヒータ	W 20				
	冷 媒 制 御 機 器		電子膨張弁				
	冷 媒 封 入 量		kg 0.8 (R410A)				
冷 凍 機 油		ℓ 0.45 (M-MA68)					
送 風 装 置	形 式		室内側：両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御 室外側：両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御				
	定 格 出 力		W 室内：65 (8極) 室外：157 (8極)				
	風 量		m ³ /min 室内：P急：9 急：9 (定格) 強：8 弱：7 室外：20				
	機 外 静 圧		Pa 室内：10 室外：50				
	エ ア フ ィ ル タ		PPネット（洗浄可能）				
換 気 量		m ³ /min 1.7 (給気)					
加 湿 器		— (取付不可)					
除 霜		マイコン差温式デアイスによる逆サイクル方式					
運 転 調 整		操作（運転切換、風量調整、タイマ） 室温調節（電子サーモスタット）表示（運転・点検用LED、液晶表示）					
保 護 装 置		冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護、高圧保護					
付 属 品		—					
別 売 品		リモコン：RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G					
ド レ ン 接 続 口		VP25の排水管接続可能					
設 計 圧 力		MPa 高圧部 4.15 低圧部 2.21					
I P コ ー ド		室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有り)					

注 1. 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率（2015）および運転特性は、日本工業規格（JIS B8616: 2015）条件で当社標準吹出しグリル装着、換気「閉」、機外静圧（室外）0 Paでの運転です。
なお、冷房・暖房定格能力は風量「急」で、最大暖房低温能力は「P急」で運転した場合の値です。
また、最大暖房低温能力は着霜補正済の値です。【 ～ 】は最小最大範囲の値です。
2. 通年エネルギー消費効率（2006）は、日本工業規格（JIS B8616: 2006）に基づいた値です。
3. 運転音（音圧）はJIS規格に準拠し、無響室にてペリカバー有、換気「閉」の状態、室内側本体中心、前方1mにて測定した値です。
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
4. 運転音（パワーレベル）は、日本工業規格（JIS B8616: 2015）附属書Dの騒音試験方法に基づいた値です。
5. 取入可能外気量は、室外側吸込み吹出し形状および運転状態により変化します。

適用機種		WTP364HK, HKU, HKF, HKUF		
形 式	WT			
発行者	名 称	要目表		
大林	図 番	150422 RTC000Z590		
		訂 符	業 別	
		B	2/4	