

| 要 目 表       |                                     |            |                                                                |                                        |        |              |                |        |      |  |
|-------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------|----------------|--------|------|--|
| 名 称         | 三菱重工パッケージエアコン                       |            |                                                                |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 種 類         | 空冷ヒートポンプ式                           |            |                                                                |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 形 式         | WTP254H WTP254HU WTP254HF WTP254HUF |            |                                                                |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 機 能         | 冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気                   |            |                                                                |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 電 源         | 3相 200V 50/60Hz                     |            |                                                                |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 運 転 性 能     | 運 転 の 種 類                           |            | 定格冷房標準                                                         |                                        |        | 定格暖房標準       |                |        |      |  |
|             | 能 力                                 |            | kW                                                             |                                        |        | 3.2【1.5~4.0】 |                |        |      |  |
|             | 消 費 電 力                             |            | kW                                                             |                                        |        | 0.930        |                |        |      |  |
|             | 運 転 電 流                             |            | A                                                              |                                        |        | 3.13         |                |        |      |  |
|             | 運 転 力 率                             |            | %                                                              |                                        |        | 86           |                |        |      |  |
|             | エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率                   |            |                                                                |                                        |        | 3.44         |                |        |      |  |
|             | 冷暖平均エネルギー消費効率                       |            |                                                                |                                        |        | 3.46         |                |        |      |  |
| 特 性         | 顕 熱 比                               |            | 0.84                                                           |                                        |        | —            |                |        |      |  |
|             | 運 転 の 種 類                           |            | 中間冷房標準                                                         | 中間冷房中温                                 | 最小冷房中温 | 中間暖房標準       | 最小暖房標準         | 最大暖房低温 |      |  |
|             | 能 力                                 |            | kW                                                             | 1.1                                    | —      | —            | 1.5            | —      | 3.1  |  |
|             | 消 費 電 力                             |            | kW                                                             | 0.26                                   | —      | —            | 0.34           | —      | 1.20 |  |
|             | 通年エネルギー消費効率 (APF2006)               |            |                                                                |                                        |        | 4.9          |                |        |      |  |
|             | 通年エネルギー消費効率 (APF2015)               |            |                                                                |                                        |        | 4.1          |                |        |      |  |
|             | 始動電流<最大電流>                          |            | A                                                              | 5<7.5>                                 |        |              |                |        |      |  |
|             | 運転音 (室内) (パワーレベル)                   |            | dB (A)                                                         | 冷房 (定格) 急: 51                          |        |              | 暖房 (定格) 急: 51  |        |      |  |
|             | 運転音 (室内) (音圧レベル)                    |            | dB (A)                                                         | 冷房 急: 40 弱: 38                         |        |              | 暖房 急: 40 弱: 38 |        |      |  |
|             | 外形寸法 (高さ×幅×奥行)                      |            | mm                                                             | 430×1100×445                           |        |              |                |        |      |  |
| 製 品 質 量     | 品 質 量                               |            | kg                                                             | 81                                     |        |              |                |        |      |  |
|             | 冷 却 装 置                             | 形 式        | RMT5113MCE2 ツインロータリー式、インバータ制御                                  |                                        |        |              |                |        |      |  |
|             |                                     | 定 格 出 力    | kW                                                             | 0.4                                    |        |              |                |        |      |  |
|             |                                     | クランクケースヒータ | W                                                              | 20                                     |        |              |                |        |      |  |
|             | 冷 媒 制 御 機 器                         |            | 電子膨張弁                                                          |                                        |        |              |                |        |      |  |
|             | 冷 媒 封 入 量                           |            | kg                                                             | 0.8 (R410A)                            |        |              |                |        |      |  |
| 冷 凍 機 油     |                                     | ℓ          | 0.45 (M-MA68)                                                  |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 送 風 装 置     | 形 式                                 |            | 室内側: 両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御<br>室外側: 両吸込多翼遠心式×2 DCモータ、インバータ制御 |                                        |        |              |                |        |      |  |
|             | 定 格 出 力                             |            | W                                                              | 室内: 65 (8極) 室外: 157 (8極)               |        |              |                |        |      |  |
|             | 風 量                                 |            | m <sup>3</sup> /min                                            | 室内: P急: 9 急: 8 (定格) 強: 7.5 弱: 7 室外: 16 |        |              |                |        |      |  |
|             | 機 外 静 圧                             |            | Pa                                                             | 室内: 10 室外: 30                          |        |              |                |        |      |  |
|             | エ ア フ ィ ル タ                         |            | PPネット (洗浄可能)                                                   |                                        |        |              |                |        |      |  |
|             | 換 気 量                               |            | m <sup>3</sup> /min                                            | 1.3 (給気)                               |        |              |                |        |      |  |
|             | 加 湿 器                               |            |                                                                | — (取付不可)                               |        |              |                |        |      |  |
| 除 霜         |                                     |            | マイコン差温式デアイスによる逆サイクル方式                                          |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 運 転 調 整     |                                     |            | 操作 (運転切換、風量調整、タイマ)<br>室温調節 (電子サーモスタット) 表示 (運転・点検用LED、液晶表示)     |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 保 護 装 置     |                                     |            | 冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護、高圧保護                                    |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 付 属 品       |                                     |            | —                                                              |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 別 売 品       |                                     |            | リモコン: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G                                 |                                        |        |              |                |        |      |  |
| ド レ ン 接 続 口 |                                     |            | VP25の排水管接続可能                                                   |                                        |        |              |                |        |      |  |
| 設 計 圧 力     |                                     | MPa        | 高圧部 4.15 低圧部 2.21                                              |                                        |        |              |                |        |      |  |
| I P コ ー ド   |                                     |            | 室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有り)                                     |                                        |        |              |                |        |      |  |

- 注 1. 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) および運転特性は、日本工業規格 (JIS B8616: 2015) 条件で当社標準吹出しグリル装着、換気「閉」、機外静圧 (室外) 0 Paでの運転です。  
なお、冷房・暖房定格能力は風量「急」で、最大暖房低温能力は「P急」で運転した場合の値です。  
また、最大暖房低温能力は着霜補正済の値です。【 ～ 】は最小最大範囲の値です。
2. 通年エネルギー消費効率 (2006) は、日本工業規格 (JIS B8616: 2006) に基づいた値です。
3. 運転音 (音圧) は JIS 規格に準拠し、無響室にてペリカバー有、換気「閉」の状態、室内側本体中心、前方1mにて測定した値です。  
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
4. 運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B8616: 2015) 附属書Dの騒音試験方法に基づいた値です。
5. 取入可能外気量は、室外側吸込み吹出し形状および運転状態により変化します。

|        |  |                      |                                                                                       |
|--------|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 適用機種   |  | WTP254H, HU, HF, HUF |                                                                                       |
| 形 式    |  | WT                   |  |
| 発行者    |  | 名 称<br>要目表           |                                                                                       |
| 大林     |  | 図 番                  |                                                                                       |
| 150422 |  | RTC000Z590           |                                                                                       |
|        |  | 訂 符                  | 業 別                                                                                   |
|        |  | B                    | 3/4                                                                                   |