

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ
更新専用・標準床置ダクト形 室内外組合わせ 冷媒 R410A

セ ッ ト 形 式		ASVRP9004H3 ASVRSP9004H3		
形 式		室内機 ASVP4503H × 2	室外機 AUCVR (S) P9004H (室外機 AUCVR (S) P4504H × 2)	
電 源		200V 3～ 50／60Hz	200V 3～ 50／60Hz	
能 力 (最 大)	kW	冷房定格	暖房定格	暖房低温
		80.0 (90.0)	90.0 (100.0)	72.2
消 費 電 力	kW	27.6 / 27.6	25.6 / 25.6	30.6 / 30.6
運 転 電 流	A	93.2 / 93.2	86.0 / 86.0	-----
力 率	%	85 / 85	86 / 86	-----
エネルギー消費効率		2.90 / 2.90	3.52 / 3.52	-----
冷暖平均エネルギー消費効率		3.21 / 3.21		-----
冷房定格運転時の顕熱比		0.84	-----	-----
要 目 表		PAA002Z218	PCD000Z577	

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ
更新専用・標準床置ダクト形・全外気導入標準仕様： 室内外組合わせ 冷媒 R410A

セ ッ ト 形 式		ASVRP9004H3F ASVRSP9004H3F	
形 式		室内機 ASVP4503F × 2	室外機 AUCVR (S) P9004H (室外機 AUCVR (S) P4504H × 2)
電 源		200V 3～ 50／60Hz	200V 3～ 50／60Hz
能 力	kW	冷房定格	暖房定格
		90.0	80.0
消 費 電 力	kW	35.2 / 35.2	24.4 / 24.4
運 転 電 流	A	118.0 / 118.0	82.0 / 82.0
力 率	%	86 / 86	86 / 86
エネルギー消費効率		2.56 / 2.56	3.28 / 3.28
冷暖平均エネルギー消費効率		2.92 / 2.92	
冷房定格運転ぞ時の顕熱比		0.41	-----
要 目 表		PAA002Z222	PCD000Z579

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ
更新専用・標準床置ダクト形・全外気導入コンパクト仕様： 室内外組合わせ 冷媒 R410A

セ ッ ト 形 式		ASVRP9004H3FS ASVRSP9004H3FS	
形 式		室内機 ASVP4503H	室外機 AUCVR (S) P9004H (室外機 AUCVR (S) P4504H × 2)
電 源		200V 3～ 50／60Hz	200V 3～ 50／60Hz
能 力	kW	冷房定格	暖房定格
		84.9	72.7
消 費 電 力	kW	25.4 / 25.4	22.8 / 22.8
運 転 電 流	A	82.2 / 82.2	72.1 / 72.1
力 率	%	89 / 89	91 / 91
エネルギー消費効率		3.34 / 3.34	3.19 / 3.19
冷暖平均エネルギー消費効率		3.27 / 3.27	
冷房定格運転ぞ時の顕熱比		0.41	-----
要 目 表		PAA002Z225	PCD000Z581

- 記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性は、日本工業規格（JIS B 8615-2）及び（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA4048：2006）条件によります。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力（定格能力）を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 小部屋に据付ける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13に従い、万一冷媒が洩れても限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種 ASVR (S) P9004H3 ASVR (S) P9004H3F、ASVR (S) P9004H3FS			
形 式 ASVR-H, ASVR-F, ASVR-FS			
発行者 大林	名 称 要 目 表 (室内外組合わせ)		
	図 番	訂 符	葉 別
13.09.30	PAA002Z230		1/1