

三菱重工設備用パッケージエアコンシリーズ：室内外組合わせ
壁埋床置ダクト形

冷媒 R410A

セ ッ ト 形 式		ASVWUP4504H3 ASVWUSP4504H3			ASVWUP5604H3 ASVWUSP5604H3		
形 式		室内機 ASVWUP2243H × 2	室外機 AUCVP4504H 室外機 AUCVSP4504H		室内機 ASVWUP2803H × 2	室外機 AUCV(S)P5604H (室外機 AUCV(S)P2804H × 2)	
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz		200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz	
能 力 (最 大)		冷房定格	暖房定格	暖房低温	冷房定格	暖房定格	暖房低温
	kW	40.0 (44.8)	44.8 (50.0)	44.8	50.0 (56.0)	56.0 (63.0)	52.6
消 費 電 力	kW	15.1 / 15.1	14.1 / 14.1	16.6 / 16.6	20.4 / 20.4	18.2 / 18.2	18.6 / 18.6
運 転 電 流	A	51.6 / 51.6	48.0 / 48.0	-----	69.7 / 69.7	62.8 / 62.8	-----
力 率	%	84 / 84	85 / 85	-----	84 / 84	84 / 84	-----
エネルギー消費効率		2.65 / 2.65	3.18 / 3.18	-----	2.45 / 2.45	3.08 / 3.08	-----
冷暖平均エネルギー消費効率		2.91 / 2.91		-----	2.76 / 2.76		-----
冷房定格運転時の顕熱比		0.74	-----	-----	0.76	-----	-----
要 目 表		PGC000Z383		PCD000Z576	PGC000Z383		PCD000Z576

セ ッ ト 形 式		ASVWUP9004H3 ASVWUSP9004H3		
形 式		室内機 ASVWUP2243H × 4	室外機 AUCV(S)P9004H (室外機 AUCV(S)P4504H × 2)	
電 源		200V ～ 50/60Hz	200V 3～ 50/60Hz	
能 力 (最 大)		冷房定格	暖房定格	暖房低温
	kW	80.0 (89.6)	89.6 (100.0)	89.4
消 費 電 力	kW	30.2 / 30.2	28.2 / 28.2	38.3 / 39.1
運 転 電 流	A	103.2 / 103.2	96.0 / 96.0	-----
力 率	%	84 / 84	85 / 85	-----
エネルギー消費効率		2.65 / 2.65	3.18 / 3.18	-----
冷暖平均エネルギー消費効率		2.91 / 2.91		-----
冷房定格運転時の顕熱比		0.74	-----	-----
要 目 表		PGC000Z383		PCD000Z576

- 記事 1. 冷房、暖房能力および電気特性は、日本工業規格（JIS B 8615-2）及び
（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA4048：2006）条件によります。
能力は、室内合計容量100%以下の組合せで運転した場合のユニット1台当たりの能力（定格能力）を示します。
能力は、空気条件・配管距離・室内外の高さ・暖房時の着霜及び室内ユニット接続容量で変わります。
2. 運転音は日本工業規格に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
3. 小部屋に据付けける場合は、日本冷凍空調工業会のガイドライン JRA GL-13Iに従い、万ー冷媒が洩れても
限界濃度を超えない対策が必要です。

適用機種			
ASVWUP4504H3, 5604H3, 9004H3 ASVWUSP4504H3, 5604H3, 9004H3			
形 式			
ASVWU			
発行者	名 称		
大林	要 目 表（室内外組合わせ）		
	図 番	訂 符	葉 別
13. 09. 30	PGC000Z390		1/1