

三菱重工業セゾンエアコン [天井埋込形コンパクト] ラクリーナパネル				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTCP56HKE2D3			
		室内ユニット FDTCP56KED2		室外ユニット FDCP56HKD3	
		パ ネ ル T-PSL-22W		リモコン RCD-HL-S	
電 源		ヒータ用：単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			5.0 / 5.6	5.6 / 6.3 (6.65 / 7.35)	4.0 / 4.4 (5.05 / 5.45)
消 費 電 力		kW	1.93 / 2.39	1.88 / 2.38 (2.93 / 3.43)	1.61 / 2.00 (2.66 / 3.05)
運 転 電 流		A	10.2 / 12.2	10.1 / 12.0 (15.4 / 17.3)	—
力 率		%	95 / 98	93 / 99 (95 / 99)	—
始 動 電 流		A	53 / 50		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	215×700×700	845×880×340	
	パネル		26 × 800 × 800	— — —	
パ ネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5近似)	ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	本体 20 パネル 6	56	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：14 強：12 弱：10	48 / 48	
	モータ出力	W	30 (6極)	50 (6極)	
	機外静圧	Pa	0	— — —	
圧縮機用電動機出力		kW	— — —	1.6	
補 助 電 熱 器		kW	1.05	— — —	
冷 媒 配 管	長さ制限	m	40以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 1.48kg(室外) 追加量:15g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：37 強：35 弱：33	冷房47 暖房48	
法定冷凍能力		ト	0.57 / 0.69		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

三菱重工業ゼンエアコン [天井埋込形コンパクト]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTCP56HKE2D3			
		室内ユニット FDTCP56KED2		室外ユニット FDCP56HKD3	
		パネ ル T-PSA-22W		リモコン RCD-H-S	
電 源		ヒータ用：単相 200V 50/60Hz 単相 200V 50/60Hz			
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			5.0 / 5.6	5.6 / 6.3 (6.65 / 7.35)	4.0 / 4.4 (5.05 / 5.45)
消 費 電 力		kW	1.93 / 2.39	1.88 / 2.38 (2.93 / 3.43)	1.61 / 2.00 (2.66 / 3.05)
運 転 電 流		A	10.2 / 12.2	10.1 / 12.0 (15.4 / 17.3)	—
力 率		%	95 / 98	93 / 99 (95 / 99)	—
始 動 電 流		A	53 / 50		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	215×700×700		845×880×340
	パネ ル		26 × 800 × 800		- - -
パネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5近似)		ホーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	本体 20 パネ ル 5		56
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：14 強：12 弱：10		48 / 48
	モータ出力	W	30 (6極)		50 (6極)
	機外静圧	Pa	0		- - -
圧縮機用電動機出力		kW	- - -		1.6
補 助 電 熱 器		kW	1.05		- - -
冷 媒 配 管	長さ制限	m	40以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 1.48kg(室外) 追加量:15g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)		
騒 音 値		dB(A)	急：37 強：35 弱：33		冷房47 暖房48
法定冷凍能力		トン	0.57 / 0.69		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)暖房・暖房低温 ()内は、補助電熱器作動時の値です。					
(3)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² ×3心)					
※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)					
パネ ル形式	オートスイッ	パネ ル色 (マンセル) (日塗工) 近似値		室内機外形図 PJA002Z318 電気配線図 PJA002Z320 室外機外形図 PCA001Z174 電気配線図 PCA001Z182	
T-PSA-22W	付	パネ ル白 (N8.5) [YN-85]			
T-PSA-22SB	付	シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6) [YN-20]			
T-PSA-22M	付	木目調			
T-PNA-22W	無	パネ ル白 (N8.5) [YN-85]			