

三菱重エゼンエアコン [天井埋込形コンパクト ツイン ワイヤレス]				要 目 表	
形 式		セット形式 FDTCPN80HP2D3			
		室内ユニット FDTCP40D2		室外ユニット FDCP80HD3	
		パ ネ ル TN-PSL-22W		リモコン RCND-HL パ 祉 に 付 属	
電 源		---		3 相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷 房	暖 房	暖房低温
			7.1 / 8.0	8.0 / 9.0	5.8 / 6.6
消 費 電 力		kW	2.92 / 3.58	3.03 / 3.70	2.64 / 3.17
運 転 電 流		A	9.8 / 11.6	10.2 / 11.8	-----
力 率		%	86 / 89	86 / 91	-----
始 動 電 流		A	77 / 69		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	215×700×700		845×880×340
	パ ネ ル		26 × 800 × 800		-----
パ ネ ル 色 (マンセル)			パールホワイト (N8.5 近 似)		ホ ー ラ ホワイト (2.5Y7.5/1 近 似)
製 品 質 量		kg	本体 18 パ 祉 6		76
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：14 強：12 弱：10		46／46
	モータ出力	W	30 (6極)		55 (6極)
	機外静圧	Pa	0		-----
圧縮機用電動機出力		kW	-----		1.9
補 助 電 熱 器		kW	オ プ シ ョ ン (1.05)		-----
冷 媒 配 管	長さ制限	m	50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内		
	冷 媒 量		出荷時 2.46kg(室外) 追加量:20g／m 分岐管:25g／m		
騒 音 値		dB(A)	急：35 強：33 弱：31		48
法定冷凍能力		トン	0.88／1.05		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
(4)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。					
(5)ワイヤレス用パネル(TN-PSL-22W)一枚と標準ラクリーナパネル(T-PSL-22W)を組合せ使用してください。					
(6)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。					
※ツイン用分岐管はDIS-WAを使用してください。(別売品)					
室内機外形図 PJA002Z321					
電気配線図 PJA002Z322					
室外機外形図 PCA001Z176					
電気配線図 PCA001Z180					