

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 三菱重エゼゾンエアコン〔天井埋込形コンパクトトリプル〕ラクリーナパネル 要 目 表 |
|-------------------------------------------|

| 形 式                |       | セット形式                |                                        | FDCP160HTE2D3                    |                                  |
|--------------------|-------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                    |       | 室内ユニット FDTCP50KED2   |                                        | 室外ユニット FDCP160HD3                |                                  |
|                    |       | パ ネ ル T-PSL-22W      |                                        | リモコン RCD-HL-S                    |                                  |
| 電 源                |       | ヒータ用：単相 200V 50/60Hz |                                        | 3 相 200V 50/60Hz                 |                                  |
| 能 力                |       | kW                   | 冷 房                                    | 暖 房                              | 暖房低温                             |
|                    |       |                      | 14.0 / 16.0                            | 16.0 / 18.0<br>( 19.15 / 21.15 ) | 10.9 / 12.2<br>( 14.05 / 15.35 ) |
| 消 費 電 力            |       | kW                   | 5.41 / 6.78                            | 5.68 / 6.35<br>( 8.83 / 9.50 )   | 4.60 / 5.48<br>( 7.75 / 8.63 )   |
| 運 転 電 流            |       | A                    | 18.3 / 21.7                            | 19.4 / 20.8<br>( 28.5 / 29.9 )   | ――                               |
| 力 率                |       | %                    | 85 / 90                                | 85 / 88<br>( 89 / 92 )           | ――                               |
| 始 動 電 流            |       | A                    | 111 / 98                               |                                  |                                  |
| 外 形 寸 法<br>高さ×巾×奥行 | 本 体   | mm                   | 215×700×700                            |                                  | 1,300×970×370                    |
|                    | パネル   |                      | 26 × 800 × 800                         |                                  | ――                               |
| パ ネ ル 色<br>(マンセル)  |       |                      | パールホワイト<br>( N8.5近似 )                  |                                  | ホーラホワイト<br>( 2.5Y7.5/1近似 )       |
| 製 品 質 量            |       | kg                   | 本体 20 パネル 6                            |                                  | 108                              |
| 送 風<br>装 置         | 風 量   | m <sup>3</sup> /min  | 急：14 強：12 弱：10                         |                                  | 100／100                          |
|                    | モータ出力 | W                    | 30 (6極)                                |                                  | 65×2 (6極)                        |
|                    | 機外静圧  | Pa                   | 0                                      |                                  | ――                               |
| 圧縮機用電動機出力          |       | kW                   | ――                                     |                                  | 4.0                              |
| 補 助 電 熱 器          |       | kW                   | 1.05                                   |                                  | ――                               |
| 冷 媒<br>配 管         | 長さ制限  | m                    | 50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内           |                                  |                                  |
|                    | 高さ制限  |                      | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内 |                                  |                                  |
|                    | 冷 媒 量 |                      | 出荷時 3.99kg(室外) 追加量：20g／m 分岐管：25g／m     |                                  |                                  |
| 騒 音 値              |       | dB(A)                | 急：37 強：35 弱：33                         |                                  | 53                               |
| 法定冷凍能力             |       | トン                   | 1.64／1.95                              |                                  |                                  |
| そ の 他              |       |                      | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                     |                                  |                                  |

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。

(2)暖房・暖房低温（ ）内は、補助電熱器作動時の値です。

(3)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(5)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット3台と

室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(6)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。

※トリプル用分岐管はDIS-TAを使用してください。(別売品)

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm<sup>2</sup>×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

| パ ー ル形式   | 降下長 | オートスイング | リモコン形式    |
|-----------|-----|---------|-----------|
| T-PSL-22W | ～2m | 付       | RCD-HL-SA |
| T-PNL-22W | ～2m | 無       | RCD-HL    |
|           |     |         |           |

室内機外形図 PJA002Z315

電氣配線図 PJA002Z317

室外機外形図 PCA001Z178

電氣配線図 PCA001Z181

| 三菱重工ゼンエアコン [天井埋込形コンパクトトリプル] |          |                     | 要 目 表                                  |                                |                                  |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 形 式                         | セット形式    |                     | FDTCP160HTKE2D3                        |                                |                                  |
|                             | 室内ユニット   |                     | FDTCP50KED2                            | 室外ユニット                         |                                  |
|                             | パネ ル     |                     | T-PSA-22W                              | リモコン                           |                                  |
| 電 源                         |          |                     | ヒータ用：単相 200V 50/60Hz                   | 3 相 200V 50/60Hz               |                                  |
| 能 力                         | kW       | 冷 房                 | 14.0 / 16.0                            | 暖 房                            | 16.0 / 18.0<br>( 19.15 / 21.15 ) |
|                             |          |                     |                                        | 暖房低温                           | 10.9 / 12.2<br>( 14.05 / 15.35 ) |
| 消 費 電 力                     | kW       |                     | 5.41 / 6.78                            | 5.68 / 6.35<br>( 8.83 / 9.50 ) | 4.60 / 5.48<br>( 7.75 / 8.63 )   |
| 運 転 電 流                     | A        |                     | 18.3 / 21.7                            | 19.4 / 20.8<br>( 28.5 / 29.9 ) | —                                |
| 力 率                         | %        |                     | 85 / 90                                | 85 / 88<br>( 89 / 92 )         | —                                |
| 始 動 電 流                     | A        |                     | 111 / 98                               |                                |                                  |
| 外 形 寸 法                     | 本 体      | mm                  | 215×700×700                            |                                | 1,300×970×370                    |
|                             | 高 さ×巾×奥行 |                     | 26 × 800 × 800                         |                                | — — —                            |
| パネ ル 色<br>(マンセル)            |          |                     | パールホワイト<br>( N8.5近似 )                  |                                | ホーラホワイト<br>( 2.5Y7.5/1近似 )       |
| 製 品 質 量                     |          | kg                  | 本体 20 パ 祉 5                            |                                | 108                              |
| 送 風 装 置                     | 風 量      | m <sup>3</sup> /min | 急：14 強：12 弱：10                         |                                | 100/100                          |
|                             | モータ出力    | W                   | 30 (6極)                                |                                | 65×2 (6極)                        |
|                             | 機外静圧     | Pa                  | 0                                      |                                | — — —                            |
| 圧縮機用電動機出力                   |          | kW                  | — — —                                  |                                | 4.0                              |
| 補 助 電 熱 器                   |          | kW                  | 1.05                                   |                                | — — —                            |
| 冷 媒 配 管                     | 長さ制限     | m                   | 50以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内           |                                |                                  |
|                             | 高さ制限     |                     | 30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 4以内 |                                |                                  |
|                             | 冷 媒 量    |                     | 出荷時 3.99kg(室外) 追加量：20g/m 分岐管：25g/m     |                                |                                  |
| 騒 音 値                       |          | dB(A)               | 急：37 強：35 弱：33                         |                                | 53                               |
| 法定冷凍能力                      |          | トン                  | 1.64/1.95                              |                                |                                  |
| そ の 他                       |          |                     | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                     |                                |                                  |

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒＜R407C＞を使用しております。

(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8616)条件により運転した値です。

(2)暖房・暖房低温 ( ) 内は、補助電熱器作動時の値です。

(3)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(5)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット3台と  
室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(6)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。

※トリプル用分岐管はDIS-TAを使用してください。(別売品)

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm<sup>2</sup>×3心)

※パネル・リモコンは用途により選択できます(別売品)

| パ 祉 形式     | オートスイツグ | パ 祉 色 (マンセル) (日塗工) 近似値         |
|------------|---------|--------------------------------|
| T-PSA-22W  | 付       | パ 祉 ーホワイト (N8.5) {YN-85}       |
| T-PSA-22SB | 付       | シャドウブラック(7.2BG2.9/0.6) {YN-20} |
| T-PSA-22M  | 付       | 木目調                            |
| T-PNA-22W  | 無       | パ 祉 ーホワイト (N8.5) {YN-85}       |

室内機外形図 PJA002Z318

電気配線図 PJA002Z320

室外機外形図 PCA001Z178

電気配線図 PCA001Z181