

[セゾンマルチ・LXRシリーズ・室外ユニット] 一体形(組合せ兼用)

系 統									
形 式			FDCP2244HLXRB FDCSP2244HLXRB	FDCP2804HLXRB FDCSP2804HLXRB	FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB	FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB	FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB	FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB	
呼 称 馬 力			8馬力	10馬力	12馬力	14馬力	16馬力	18馬力	
電 源			3相 200V 50/60Hz						
能 力	定 格 冷 房 標 準	kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	
	定 格 暖 房 標 準		25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	
	最 大 暖 房 低 温		19.6	25.7	27.9	35.3	39.2	44.3	
システム 消費電力	定 格 冷 房 標 準	kW	6.46	9.21	11.30	12.68	15.50	19.81	
	定 格 暖 房 標 準		6.22	9.41	10.38	11.83	13.80	16.66	
	最 大 暖 房 低 温		7.88	9.88	10.72	14.84	16.90	18.94	
電 気 特 性	始 動 電 流	A	5	5	5	11	11	11	
	最 大 電 流		27.3	34.2	37.7	52	69	73	
	消費電力	kW	定 格 冷 房 標 準	6.10	8.86	10.76	11.97	14.79	19.10
			定 格 暖 房 標 準	5.87	9.06	9.87	11.13	13.10	15.96
			最 大 暖 房 低 温	7.57	9.57	10.27	14.24	16.30	18.34
	運転電流	A	定 格 冷 房 標 準	18.6	27.0	32.7	36.9	45.2	58.8
			定 格 暖 房 標 準	18.2	27.8	30.2	34.5	40.1	49.0
	力率	%	定 格 冷 房 標 準	95	95	95	94	95	94
			定 格 暖 房 標 準	93	94	94	93	94	94
外形寸法 高さ×巾×奥行		mm	1690×1350×720			2048×1350×720			
質 量		kg	281	281	281	379	379	379	
塗 装 (マンセル近似)		色	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)						
熱 交 換 器			銅パイプMフィン						
冷 媒 制 御			電子膨張弁						
圧 縮 機	定 格 出 力	kW×台	4.08×1	5.49×1	6.27×1	3.75×2	4.58×2	5.82×2	
	風量(冷房/暖房)	m³/min	240/200	240/200	230/210	290/240	290/270	290/290	
送風装置	機 外 静 圧	Pa	0(最大50)						
	定 格 出 力	W×台	120×2			386×2			
冷 凍 機 油			M-MA32R						
冷 凍 機 油 封 入 量		cc	2350			4400			
冷 媒 封 入 量			R410A						
冷 媒 封 入 量		kg	11.0			11.5			
運 転 音	音圧(冷房/暖房)	dB(A)	58/55	59/56	60/60	60/59	60/61	63/64	
	パワーレベル(冷房/暖房)		74/72	75/73	76/79	78/76	78/79	80/82	
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52			φ12.7			
	吸 入 ガ ス 側		φ19.05	φ22.22	φ25.4	φ28.58			
	吐 出 ガ ス 側		φ15.88	φ19.05			φ22.22		
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム、吸音断熱材巻付						
保 護 装 置			記事3による						
法 定 冷 凍 能 力		トン	2.50	3.50	3.81	4.63	5.56	6.63	
I P コ ー ド			IP 24						
容 量 制 御		%	25-100	18-100	16-100	14-100	11-100	9-100	

記事 1. 冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B8616:2015) 条件により運転した値です。
定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
2. 冷媒量は出荷時の封入量を示します。
現地配管0mの時の基準冷媒量を封入しています。
現地配管長さおよび室内室外機の容量差により、
規定量を追加チャージください。

3. 保護装置
- ・マイコン保護
 - ・電源欠相保護
 - ・高圧圧力開閉器
 - ・吐出管温度異常上昇保護
 - ・パワトラ過熱保護
 - ・送風用電動機過熱保護
 - ・センサ断線保護
 - ・インバータ過電流保護
 - ・送風用電動機過電流保護
 - ・伝送異常保護
 - ・マイコン暴走保護
 - ・低圧保護
4. 冷媒配管“分岐”部品(別部品)
組合せ台数、分岐方式(分岐管セット)により選定してください。
5. (1) 運転音(パワレベル)は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格(JRA4065:2013)に基づいた音響パワレベルの数値です。
(2) 運転音(音圧)は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

適用機種		FDCP2244HLXRB, 2804HLXRB, 3354HLXRB FDCP4004HLXRB, 4504HLXRB, 5004HLXRB FDCSP2244HLXRB, 2804HLXRB, 3354HLXRB FDCSP4004HLXRB, 4504HLXRB, 5004HLXRB	
形 式	FDC		
発行者	山田	要目表(室外ユニット)	
191101	PCB003Z919	訂 符	業 別
		B	1/2

[セゾンマルチ・LXRシリーズ・室外ユニット] 組合せ

系 統		FDCP5604HLXRB FDCSP5604HLXRB		FDCP6154HLXRB FDCSP6154HLXRB		FDCP6704HLXRB FDCSP6704HLXRB		FDCP7304HLXRB FDCSP7304HLXRB		FDCP7754HLXRB FDCSP7754HLXRB		FDCP8504HLXRB FDCSP8504HLXRB		FDCP9004HLXRB FDCSP9004HLXRB		FDCP9504HLXRB FDCSP9504HLXRB		FDCP10004HLXRB FDCSP10004HLXRB		
形 式	組 合 せ 形 式	FDCP2804HLXRB FDCSP2804HLXRB		FDCP2804HLXRB FDCSP2804HLXRB		FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		
		FDCP2804HLXRB FDCSP2804HLXRB		FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		
呼 称 馬 力		20馬力		22馬力		24馬力		26馬力		28馬力		30馬力		32馬力		34馬力		36馬力		
電 源		3相 200V 50/60Hz																		
能 力	定 格 冷 房 標 準	kW	56.0	61.5	67.0	73.0	77.5	85.0	90.0	95.0	100.0	106.0	112.0							
			63.0	69.0	75.0	82.5	90.0	95.0	100.0	106.0	112.0									
電 氣 特 性	最 大 暖 房 低 温	A	51.4	53.6	55.8	63.2	70.6	74.5	78.4	83.5	88.6	93.6	98.6							
			10.0	10.0	10.0	16.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0						
電 氣 特 性	最 大 電 流	A	68.4	71.9	75.4	89.7	104.0	121.0	138.0	142.0	146.0	151.0	156.0							
			17.72	19.62	21.52	22.73	23.94	26.76	29.58	33.89	38.20	42.51	46.82	51.13						
電 氣 特 性	定 格 冷 房 標 準	kW	18.12	18.93	19.74	21.00	22.26	24.23	26.20	29.06	31.92	34.78	37.64							
			19.14	19.84	20.54	24.51	28.48	30.54	32.60	34.64	36.68	38.72	40.76	42.80						
電 氣 特 性	運 転 電 流	A	54.0	59.7	65.4	69.6	73.9	82.1	90.3	104.0	117.6	131.2	144.8							
			55.6	58.0	60.4	64.7	68.9	74.6	80.2	89.1	98.0	106.9	115.8	124.7						
電 氣 特 性	力 率	%	95	95	95	94	94	94	95	94	94	94	94							
			94	94	94	94	93	94	94	94	94	94	94	94						
組 合 せ 質 量		kg	562	562	562	660	758	758	758	758	758	758	758							
運 転 音 (パワールベール (冷房/暖房))		dB (A)	79/82	79/82	79/82	80/81	81/79	81/81	81/82	82/84	83/85	83/85	83/85							
冷 媒 配 管	液 入 ガ ス 側	φmm	φ12.7										φ15.88		φ38.1					
			φ22.22		φ25.4				φ31.75				φ28.58							
			φ9.52										φ28.58							
			φ9.52										φ28.58							
系 統		FDCP10604HLXRB FDCSP10604HLXRB		FDCP11204HLXRB FDCSP11204HLXRB		FDCP11804HLXRB FDCSP11804HLXRB		FDCP12204HLXRB FDCSP12204HLXRB		FDCP12804HLXRB FDCSP12804HLXRB		FDCP13604HLXRB FDCSP13604HLXRB		FDCP14004HLXRB FDCSP14004HLXRB		FDCP14504HLXRB FDCSP14504HLXRB		FDCP15004HLXRB FDCSP15004HLXRB		
形 式	組 合 せ 形 式	FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		
		FDCP3354HLXRB FDCSP3354HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		
FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4004HLXRB FDCSP4004HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP4504HLXRB FDCSP4504HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB		FDCP5004HLXRB FDCSP5004HLXRB				
呼 称 馬 力		38馬力		40馬力		42馬力		44馬力		46馬力		48馬力		50馬力		52馬力		54馬力		
電 源	3相 200V 50/60Hz																			
	能 力	定 格 冷 房 標 準	kW	106.0	112.0	118.0	122.0	128.0	136.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0	185.0	
118.0				125.0	132.0	140.0	145.0	150.0	155.0	160.0	165.0	170.0	175.0	180.0	185.0	190.0	195.0	200.0		
電 氣 特 性	最 大 暖 房 低 温	A	91.1	98.5	105.9	109.8	113.7	117.6	122.7	127.8	132.9	137.9	143.0	148.1	153.2	158.3	163.4	168.5		
			21.0	27.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	
電 氣 特 性	最 大 電 流	A	127.4	141.7	156.0	173.0	190.0	207.0	211.0	215.0	219.0	223.0	227.0	231.0	235.0	239.0	243.0	247.0		
			33.49	34.70	35.91	38.73	41.55	44.37	48.68	52.99	57.30	61.61	65.92	70.23	74.54	78.85	83.16	87.47	91.78	
電 氣 特 性	定 格 冷 房 標 準	kW	30.87	32.13	33.39	35.36	37.33	39.30	42.16	45.02	47.88	50.74	53.60	56.46	59.32	62.18	65.04	67.90		
			34.78	38.75	42.72	44.78	46.84	48.90	50.94	52.98	55.02	57.06	59.10	61.14	63.18	65.22	67.26	69.30	71.34	
電 氣 特 性	運 転 電 流	A	102.3	106.6	110.8	119.0	127.3	135.5	149.2	162.8	176.5	190.1	203.8	217.5	231.2	244.9	258.6	272.3		
			94.9	99.1	103.4	109.0	114.7	120.3	129.2	138.1	147.1	156.0	164.9	173.8	182.7	191.6	200.5	209.4	218.3	
電 氣 特 性	力 率	%	94	94	94	94	94	95	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
			94	94	93	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
組 合 せ 質 量		kg	941	1039	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137	1137		
運 転 音 (パワールベール (冷房/暖房))		dB (A)	82/83	82/82	83/81	83/82	83/83	83/84	84/85	84/85	84/86	85/87	85/87	85/87	85/87	85/87	85/87	85/87		
冷 媒 配 管	液 入 ガ ス 側	φmm	φ19.05										φ38.1		φ31.75		φ9.52			
			φ22.22		φ25.4				φ31.75				φ28.58							
			φ9.52										φ28.58							
			φ9.52										φ28.58							