

| 三菱重工セゾンエアコン[天井埋込形]                                   |         |                              |                                                                                | 冷媒 <b>R410A</b>    |                               |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 形 式                                                  |         | セット形式 FDTP561CK              |                                                                                |                    |                               |
|                                                      |         | 室内ユニット FDTP561               |                                                                                | 室外ユニット FDCP561CK   |                               |
|                                                      |         | パ ネ ル T-PSA-34W              |                                                                                | リモコン RC-D1 / RC-D2 |                               |
| 電 源                                                  |         | ---                          |                                                                                | 単相 200V 50/60Hz    |                               |
| 能 力<br>〔最小能力～最大能力〕                                   |         | kW                           | 冷 房                                                                            |                    |                               |
|                                                      |         |                              | 5.0<br>〔 2.5 ～ 5.6 〕                                                           |                    |                               |
| 消 費 電 力<br>〔 最大能力時 〕                                 |         | kW                           | 1.43 / 1.43<br>〔 1.75 / 1.75 〕                                                 |                    |                               |
| 運 転 電 流<br>〔 最大能力時 〕                                 |         | A                            | 7.6 / 7.4<br>〔 9.3 / 9.0 〕                                                     |                    |                               |
| 力 率                                                  |         | %                            | 94 / 97                                                                        |                    |                               |
| 始 動 電 流                                              |         | A                            | 5 / 5                                                                          |                    |                               |
| 外 形 寸 法<br>高さ×巾×奥行                                   | 本 体     | mm                           | 270 × 840 × 840                                                                |                    | 595×780(+67)×290              |
|                                                      | パネル     |                              | 35 × 950 × 950                                                                 |                    | ---                           |
| パ ネ ル 色<br>(マンセル)                                    |         |                              | ハールホワイト<br>( N8.5 近似 )                                                         |                    | スタックホワイト<br>( 4.2Y7.5/1.1近似 ) |
| 製 品 質 量                                              |         | kg                           | 本体：24 パネル：7                                                                    |                    | 40                            |
| 送 風<br>装 置                                           | 風 量     | m <sup>3</sup> /min          | 急：15 強：14 弱：13                                                                 |                    | 41                            |
|                                                      | モータ出力   | W                            | 14                                                                             |                    | 34                            |
|                                                      | 機外静圧    | Pa                           | 0                                                                              |                    | ---                           |
| 圧縮機用電動機出力                                            |         | kW                           | ---                                                                            |                    | 1.1                           |
| 補 助 電 熱 器                                            |         | kW                           | 組込不可能                                                                          |                    | ---                           |
| 冷 媒<br>配 管                                           | 液配管     | mm                           | 室内接続φ6.35 (フレア) 配管φ6.35x0.8 室外接続φ6.35 (フレア)                                    |                    |                               |
|                                                      | ガス配管    |                              | φ12.7 (フレア) φ12.7x0.8 φ12.7 (フレア)                                              |                    |                               |
|                                                      | 長さ制限    | m                            | 40以内                                                                           |                    |                               |
|                                                      | 高さ制限    |                              | 30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)                                                        |                    |                               |
|                                                      | 冷 媒 量   |                              | R410A 出荷時 1.55kg(室外) 追加量:20g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)                              |                    |                               |
| 騒 音 値                                                |         | dB (A)                       | 急：31 強：30 弱：29                                                                 |                    | 47                            |
| 法定冷凍能力                                               |         | トン                           | 0.52                                                                           |                    |                               |
| そ の 他                                                |         |                              | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                                                             |                    |                               |
| ◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。                  |         |                              |                                                                                |                    |                               |
| (1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。  |         |                              |                                                                                |                    |                               |
| (2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。         |         |                              |                                                                                |                    |                               |
| 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。       |         |                              |                                                                                |                    |                               |
| (3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。       |         |                              |                                                                                |                    |                               |
| ※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm <sup>2</sup> ×3心) |         |                              |                                                                                |                    |                               |
| ハール形式                                                | オートスイング | ハール色 (マンセル近似値)               | 室内機外形図 PJA002Z729<br>電気配線図 PJA002Z738<br>室外機外形図 PCA001Z323<br>電気配線図 PCA001Z345 |                    |                               |
| T-PSA-34W                                            | 付       | ハールホワイト ( N8.5 近似 )          |                                                                                |                    |                               |
| T-PSA-34SB                                           | 付       | シャドウブラック ( 7.2BG2.9/0.6 近似 ) |                                                                                |                    |                               |
| T-PSA-34C                                            | 付       | ウッドペーシェ ( 6.8Y7.9/3.9 近似 )   |                                                                                |                    |                               |
| T-PNA-34W                                            | 無       | ハールホワイト ( N8.5 近似 )          |                                                                                |                    |                               |