

系 統						
形 式			FDTVP504AG	FDTVP564AG	FDTVP634AG	FDTVP714AG
パネル形式			T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～
能 力	冷 房	kW	4.5	5.0	5.6	6.3
	暖 房		5.0	5.6	6.3	7.1
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.93	0.90	0.98	0.90
電 気 特 性	消費電力	kW	0.04	0.04	0.1	0.1
			暖 房	0.04	0.04	0.1
	運転電流	A	0.2	0.2	0.3	0.3
			暖 房	0.2	0.2	0.3
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840	本 体:246 × 840 × 840
			パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950
質 量		kg	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5	本体:24 パネル:6.5
パ ネ ル 色			プ ラ ス ターホワイ ト	プ ラ ス ターホワイ ト	プ ラ ス ターホワイ ト	プ ラ ス ターホワイ ト
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急 : 20 急 : 18 強 : 16 弱 : 14	P 急 : 20 急 : 18 強 : 16 弱 : 14	P 急 : 28 急 : 18 強 : 16 弱 : 14	P 急 : 28 急 : 18 強 : 16 弱 : 14
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	58	58	58	58
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急 : 39 急 : 33 強 : 31 弱 : 30	P 急 : 39 急 : 33 強 : 31 弱 : 30	P 急 : 46 急 : 33 強 : 31 弱 : 30	P 急 : 46 急 : 33 強 : 31 弱 : 30
	(パワーレベル)		P 急 : 54 急 : 48 強 : 46 弱 : 45	P 急 : 54 急 : 48 強 : 46 弱 : 45	P 急 : 61 急 : 48 強 : 46 弱 : 45	P 急 : 61 急 : 48 強 : 46 弱 : 45
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷媒配管	液 側	φmm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PJF000Z327	PJF000Z327	PJF000Z327	PJF000Z327
電 気 配 線 図			PJF000Z329	PJF000Z329	PJF000Z329	PJF000Z329
接続可能室外ユニット			店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音 (パワーレベル) は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格 (JRA4065:2013) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616:2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が 3 速 (急・強・弱) となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定 (P 急・急・強) としてください。

使用範囲 PCB003Z885		RoHS 指令対応	
適用機種		FDTVP504AG, 564AG, 634AG, 714AG	
形 式		FDTVP-4AG	マルチ V
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
		SPECIFICATION	
坪野	図 番		
		訂 符 業 別	
16.05.25.	P J F 0 0 0 Z 3 8 3	A	1 / 2

表 1. パネル (別売品)	パネル形式	降下長	パネル色	(マンセル近似)	ワイヤレスキット形式	専用ワイヤレスリモコン
	T-PSCL-3BW	～4m	プ ラ ス ターホワイ ト	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-36WG	ラクリーナパネル専用 CRC-L
	T-PSCL-3BSB		シャドウブラック	(7.2BG2.9/0.6近似)	RCNLA-T-36SBG	
	T-PSCL-3BC		ウッドベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近似)	RCNLA-T-36CG	

系 統						
形 式			FDTVP804AG	FDTVP1124AG	FDTVP1404AG	—
パネル形式			T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	T-PSCL-3BW	—
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	—
能 力	冷 房	kW	7.1	10.0	12.5	—
	暖 房		8.0	11.2	14.0	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.93	0.80	0.76	—
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.14	0.14	0.14	—
			暖 房	0.14	0.14	0.14
	運転電流	冷 房	0.5	0.5	0.5	—
			暖 房	0.3	0.5	0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本 体:298 × 840 × 840	本 体:298 × 840 × 840	本 体:298 × 840 × 840	—
			パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	パネル:35 × 950 × 950	—
質 量		kg	本体:30 パネル:6.5	本体:30 パネル:6.5	本体:30 パネル:6.5	—
パ ネ ル 色			プラスタホワイト	プラスタホワイト	プラスタホワイト	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	—
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急 : 30 急 : 22 強 : 18 弱 : 15	P 急 : 36 急 : 27 強 : 22 弱 : 18	P 急 : 36 急 : 28 強 : 24 弱 : 19	—
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	—
	定格出力 × 台	W × 台	120	120	120	—
運転調整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	—
運転音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急 : 46 急 : 39 強 : 35 弱 : 31	P 急 : 51 急 : 42 強 : 37 弱 : 35	P 急 : 51 急 : 43 強 : 40 弱 : 37	—
	(パワーレベル)		P 急 : 61 急 : 54 強 : 50 弱 : 46	P 急 : 65 急 : 56 強 : 51 弱 : 49	P 急 : 65 急 : 57 強 : 54 弱 : 51	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—
冷媒配管	液 側	φ mm	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	—
	ガ ス 側		φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	—
冷 媒			R410A	R410A	R410A	—
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	—
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)	—
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	—
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	—
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	—
			フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	フロートスイッチ, 凍結防止サーモ	—
I P コード			IPX0	IPX0	IPX0	—
外 形 図			PJF000Z328	PJF000Z328	PJF000Z328	—
電 気 配 線 図			PJF000Z329	PJF000Z329	PJF000Z329	—
接続可能室外ユニット			店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	—

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音（パワーレベル）は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格（JRA4065:2013）に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音（音圧）は日本工業規格（JIS B 8616:2006）に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤードリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

使用範囲 PCB003Z885		RoHS指令対応	
適用機種		FDTVP804AG, 1124AG, 1404AG	
形 式		FDTVP-4AG	マルチV
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
	図 番	P J F 0 0 0 Z 3 8 3	
坪野	訂 符	A	業 別
'16.05.25.			2 / 2

表1. パネル (別売品)	パネル形式	降下長	パネル色	(マンセル近似)	ワイヤレスキット形式	専用ワイヤレスリモコン
	T-PSCL-3BW	～4m	プ ラ ス ター ホ ワ イ ト	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-36WG	ラクリーナパネル専用 CRC-L
	T-PSCL-3BSB		シャドウブラック	(7.2BG2.9/0.6近似)	RCNLA-T-36SBG	
	T-PSCL-3BC		ウッドベージュ	(6.8Y7.9/3.9 近似)	RCNLA-T-36CG	