

系 統							
形 式			FDEVXP504	FDEVXP564	FDEVXP634	FDEVXP714	FDEVXP804
			-	-	-	-	-
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～
能 力	冷 房	kW	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	暖 房		5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.93	0.90	0.86	0.80	0.74
電 気 特 性	消費電力	kW	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07
			0.05	0.05	0.06	0.07	0.07
	運転電流	A	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7
			0.4	0.4	0.6	0.7	0.7
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	210 × 1,070 × 690	210 × 1,070 × 690	210 × 1,320 × 690	210 × 1,320 × 690	210 × 1,320 × 690
質 量			28	28	33	33	33
パ ネ ル 色			プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト	プラスターホワイト
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	P 急 : 13 急 : 10 強 : 9 弱 : 7	P 急 : 13 急 : 10 強 : 9 弱 : 7	P 急 : 20 急 : 15 強 : 12.5 弱 : 10	P 急 : 22 急 : 15 強 : 12.5 弱 : 10	P 急 : 22 急 : 15 強 : 12.5 弱 : 10
	機 外 静 圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力 × 台	W × 台	30	30	50	55	55
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン : RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P 急 : 47 急 : 38 強 : 36 弱 : 32	P 急 : 47 急 : 38 強 : 36 弱 : 32	P 急 : 48 急 : 39 強 : 36 弱 : 33	P 急 : 50 急 : 39 強 : 36 弱 : 33	P 急 : 50 急 : 39 強 : 36 弱 : 33
	(パワーレベル)		P 急 : 60 急 : 51 強 : 49 弱 : 45	P 急 : 60 急 : 51 強 : 49 弱 : 45	P 急 : 60 急 : 51 強 : 48 弱 : 45	P 急 : 63 急 : 52 強 : 49 弱 : 46	P 急 : 63 急 : 52 強 : 49 弱 : 46
補 助 電 熱 器			kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 6.35 (フレア)	φ 9.52 (フレア)	φ 9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 12.7 (フレア)	φ 15.88 (フレア)	φ 15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	自然排水
			VP20	VP20	VP20	VP20	VP20
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	凍結防止サーモ
I P コー ド			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外 形 図			PFA004Z007	PFA004Z007	PFA004Z008	PFA004Z008	PFA004Z008
電 気 配 線 図			PFA004Z010	PFA004Z010	PFA004Z010	PFA004Z010	PFA004Z010
接続可能室外ユニット			店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音（パワーレベル）は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格（JRA4065:2013）に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音（音圧）は日本工業規格（JIS B 8616:2006）に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P 急モードをご使用の場合は高天井設定（P 急・急・強）としてください。

使用範囲 PCB003Z885		RoHS指令対応	
適用機種		FDEVXP504, 564, 634, 714, 804	
形 式		FDEVP-4	マルチV
発行者	名 称 要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
	図 番		
坪野	PFA004Z023		訂 符 業 別 A 1 / 2
16.05.25.			

系 統						
形 式			FDEVXP1124	FDEVXP1404	—	—
			—	—	—	—
電 源 及 び 信 号 線			室外機①②③へ接続 200V～	室外機①②③へ接続 200V～	—	—
能 力	冷 房	kW	10.0	12.5	—	—
	暖 房		11.2	14.0	—	—
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.73	0.70	—	—
電 気 特 性	消費電力	kW	0.08	0.11	—	—
			0.08	0.11	—	—
	運転電流	A	0.8	1.0	—	—
			0.8	1.0	—	—
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	250 × 1,620 × 690	250 × 1,620 × 690	—	—
					—	—
質 量		kg	43	43	—	—
パ ネ ル 色			プラスターホワイト	プラスターホワイト	—	—
(マンセル)			(6.8Y8.9/0.2近似)	(6.8Y8.9/0.2近似)	—	—
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	—	—
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ	キャピラリーチューブ	—	—
送風装置	風 量	m ³ /min	P急：28 急：26 強：21 弱：16.5	P急：32 急：29 強：23 弱：17	—	—
	機 外 静 圧	Pa	0	0	—	—
	定格出力 ×台	W×台	65	80	—	—
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	ワイヤードリモコン： RC-DX3, RC-DX2, RC-D4G	—	—
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	—	—
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	—	—
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	—	—
運 転 音	(音圧レベル)	dB (A)	P急：45 急：42 強：38 弱：34	P急：48 急：44 強：40 弱：35	—	—
	(パワーレベル)		P急：61 急：58 強：54 弱：50	P急：64 急：60 強：56 弱：51	—	—
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可	—	—
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	—	—
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	—	—
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	—	—
冷 媒			R410A	R410A	—	—
ドレン排水			自然排水	自然排水	—	—
			VP20	VP20	—	—
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	—	—
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	—	—
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護	—	—
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ	—	—
I Pコード			IPX0	IPX0	—	—
外 形 図			PFA004Z009	PFA004Z009	—	—
電 気 配 線 図			PFA004Z010	PFA004Z010	—	—
接続可能室外ユニット			店舗マルチV PCA001Z783	店舗マルチV PCA001Z783	—	—

- (1) 室内機は、間仕切りの無い同一の部屋に設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。
- (2) 運転音（パワーレベル）は、一般社団法人日本冷凍空調工業会規格（JRA4065:2013）に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3) 運転音（音圧）は日本工業規格（JIS B 8616:2006）に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
- (5) ワイヤリモコン使用時は風量設定が3速（急・強・弱）となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定（P急・急・強）としてください。

適用機種		FDEVXP1124, 1404	
形 式		FDEVP-4	マルチV
発行者	名 称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION	
坪野	図 番	PFA004Z023	訂 符 業 別 A 2 / 2
16.05.25.			

使用範囲 PCB003Z885

RoHS指令対応