

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 高静圧ダクト形

系 統						
形 式			GUP2244M1A	GUP2804M1A		
フィルタキット形式			-	-		
電 源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz		
能 力	冷 房	kW	22.4	28.0		
	暖 房		25.0	31.5		
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比			0.91	0.78		
電 気 特 性	消 費 電 力		0.930	0.930		
	最大		1.080 [静圧200Pa]	1.080 [静圧200Pa]		
	運 転 電 流		5.8	5.8		
	最大		6.9 [静圧200Pa]	6.9 [静圧200Pa]		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	379×1,600×893	379×1,600×893		
質 量		kg	89	89		
パ ネ ル 色			クロメートフリー鋼板	クロメートフリー鋼板		
(マンセル)						
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁		
送風装置	風 量	m ³ /min	P 急：80 急：72 強：64 弱：56	P 急：80 急：72 強：64 弱：56		
	機 外 静 圧	Pa	定格 100 最小 10 最大 200 リモコンから設定	定格 100 最小 10 最大 200 リモコンから設定		
	定格出力 × 台	W × 台	130 + 350	130 + 350		
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A	ワイヤードリモコン： RC-DX3B, RC-DX3A		
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>		
運 転 音	(音圧レベル)	dB(A)	P 急：55 急：52 強：49 弱：46	P 急：55 急：52 強：49 弱：46		
	(パワーレベル)		P 急：77 急：74 強：71 弱：68	P 急：77 急：74 強：71 弱：68		
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	組込不可		
エアフィルタ			現地調達	現地調達		
冷媒配管	液 側	φ mm	φ9.52(ろう付)	φ9.52(ろう付)		
	ガ ス 側		φ19.05(ろう付)	φ22.22(ろう付)		
冷 媒			R410A	R410A		
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		
			VP25 (I.D.25,O.D.32)	VP25 (I.D.25,O.D.32)		
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ：マイコン式過負荷保護	ファンモータ：マイコン式過負荷保護		
			フロートスイッチ、凍結防止サーモ	フロートスイッチ、凍結防止サーモ		
I Pコード			IPX0	IPX0		
外 形 図			PJG000Z323	PJG000Z323		
電 気 配 線 図			PJG000Z326	PJG000Z326		
接続可能室外ユニット			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ		

- (1)冷房・暖房能力および電気特性は 日本工業規格 (JIS B 8627：2015) 条件により運転した値です。
- (2)運転音 (パワーレベル) は、日本工業規格 (JIS B 8627：2015) に基づいた音響パワーレベルの数値です。
- (3)運転音 (音圧) は日本工業規格(JIS B 8616:2006)に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- (4)ワイヤレスリモコン使用時は風量設定が3速 (急・強・弱) となります。P急モードをご使用の場合は高天井設定 (P急・急・強) としてください。

使用範囲 PJG000Z105		RoHS指令対応	
適用機種 GUP2244M1A, 2804M1A			
形 式 GUP-4M1A			
発行者	名 称 要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
山田	図 番	訂 符	業 別
18.09.08.	P J G 0 0 0 Z 3 6 8	A	1 / 1