

三菱重工セゾンエアコン[天井埋込形]			冷媒 R410A		
形 式		セット形式 FDT P1121H			
		室内ユニット FDT P1121		室外ユニット FDC P1121H	
		パネル T-PSA-34W		リモコン RC-D2	
電 源		- - - 3相 200V 50/60Hz			
能 力		冷 房		暖 房	
		10.0 / 11.2		11.2 / 12.5	
消 費 電 力		kW 3.35 / 3.92		3.35 / 3.77	
運 転 電 流		A 11.4 / 12.5		11.4 / 12.0	
力 率		85 / 91		85 / 91	
始 動 電 流		A 81 / 71			
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm 295 × 840 × 840		1,050 × 920 × 340	
	パネル	35 × 950 × 950		- - -	
パ ネ ル 色 (マンセル)		パ°-ホワイト (N8.5 近似)		ホ°-ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)	
製 品 質 量		kg 本体：26 パ°札：7		82	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min 急：23 強：22 弱：19		64 / 66	
	モータ出力	W 40		40 × 2	
	機外静圧	Pa 0		- - -	
圧縮機用電動機出力		kW - - -		3	
補 助 電 熱 器		kW 加熱(三相 2.7)		- - -	
冷 媒 配 管	液配管	mm 室内接続 9.52(フレア) 配管 9.52x0.8 室外接続 9.52(フレア)			
	ガス配管	15.88(フレア) 15.88x1.0 15.88(フレア)			
	長さ制限	m 50以内			
	高さ制限	30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)			
	冷 媒 量	R410A 出荷時 3.9kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)			
騒 音 値		dB(A) 急：42 強：41 弱：38		50	
法定冷凍能力		トン 1.24 / 1.49			
そ の 他		高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要			
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R410A>を使用しております。					
(1)冷房・暖房能力及び電気特性は、適正冷媒量において日本工業規格(B8615)条件により運転した値です。					
(2)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。					
(3)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。					
※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm ² × 3心)					
パ°札形式	オートスイッチ	パ°札色 (マンセル近似値)			
T-PSA-34W	付	パ°-ホワイト (N8.5 近似)			
T-PSA-34SB	付	シャドウブラック (7.2B2.9/0.6 近似)			
T-PSA-34C	付	ウッドベージュ (6.8Y7.9/3.9 近似)			
T-PNA-34W	無	パ°-ホワイト (N8.5 近似)			
			室内機外形図 PJA002Z735		
			電気配線図 PJA002Z738		
			室外機外形図 PCA001Z339		
			電気配線図 PCA001Z343		